

Produktdatablad

TS 5000 E-ISM/S med free-swing-funktion



Överliggande dörrstängare med glidskena för dubbeldörrar med integrerad styrning av stängningssekvens, free-swing-funktion på aktivt dörrblad och hållmagnet på passivt dörrblad

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Dörrbladsmontage gångjärnsida
- Uppställningssystem med integrerad uppställning på det passiva dörrbladet

TS 5000 E-ISM/S med free-swing-funktion



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med TS 5000 E Hy 3-6 och TS 5000 och E-ISM/S glidskena med uppställningsfunktion på passivt dörrblad
- Passivt dörrblad med TS 5000 med stängningskraft EN2-6 eller TS 5000 ECLine med stängningskraft EN3-5
- Aktivt dörrblad TS 5000 E Hy (24 V) och justerbar stängningskraft EN3-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Hållmagnet i glidskenan på passivt dörrblad, uppställningsområde 80–130°
- Den integrerade koordinatören håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Komfortlåsfunktion på det aktiva dörrbladet för låsning av dörren i maximal öppningsvinkel
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtäge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 E-ISM/S med free-swing-funktion
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1400 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Ingångsspänning	24 V DC
Minsta gångjärnsavstånd	1300 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Freeswing-område	85 ° - 160 °
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Ja / Ja
Uppställningsområde	80 ° - 130 °
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja

TS 5000 E-ISM/S med free-swing-funktion



BESTÅR AV

E-ISM/S-GLIDSKENA TS 5000 *

genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk hållmagnet på passivt dörrblad och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Uppställningspunkt min.
E-ISM/S-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk hållmagnet på passivt dörrblad och arm	162088	Rostfrifärgad	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/S-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk hållmagnet på passivt dörrblad och arm	160547	Silverfärgad	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/S-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk hållmagnet på passivt dörrblad och arm	160548	enligt RAL	2630 x 40 x 30 mm	130 °

STÄNGNINGSKROPP TS 5000 E HY 3-6

Grundstomme med freeswingarm för överliggande dörrstängare med glidskena EN 3-6 med elektrisk freeswing-funktion och freeswing-spak



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	162082	Rostfrifärgad	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	155476	enligt RAL	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	160328	vit RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	155475	Silverfärgad	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger

TS 5000 E-ISM/S med free-swing-funktion



STÄNGNINGSKROPP TS 5000

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 2-6 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	137721	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027333	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027335	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027336	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

TILLBEHÖR

CB FLEX

Medbringarsång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

MANUELL STÄNGNINGSKNAPP

För manuell aktivering av uppställningssystem




TS 5000 E-ISM/S med free-swing-funktion



ANKARPLATTA LÄNK *

Utförande med justerbar länk



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
GEZE ankarplatta *	Utförande med justerbar länk	115956	55 x 55 x 50 mm

HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE 65 MM *

För väggmontage med sockel 65 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage med sockel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Vägg

HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE AP *

Väggmontage ytmontage eller golvmontage med tillbehör och sockel



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage ytmontage eller golvmontage med tillbehör sockel (ingår inte i leveransen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Ytmontage, Golv

HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE UP *

För väggmontage infällt montage



TS 5000 E-ISM/S med free-swing-funktion



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringssätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage infällt montage	155567	85 x 85 x 30 mm	Infällt montage

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

GC 152 *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monteringsätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

GC 153 *

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monteringsätt
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

TS 5000 E-ISM/S med free-swing-funktion



GC 171 *

Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE radiomodul GC 171 *	för anslutning av trådlösa komponenter (radiorökdetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella stängningsknappar till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Modul radio GEZE GC 175 *	för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE uppställningssystem.	163068	Svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sats bestående av radiomodul GC 171 och trådlös takrökdetektor GC 172



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sats bestående av: 1 st. radiomodul GC 171 för trådlös utökning av GEZE uppställningssystem och 2 st. trådlösa takrökdetektorer GC 172	195524

TS 5000 E-ISM/S med free-swing-funktion



RSZ 7 *

Utkörbar rökdetektor för alla GEZE hållmagneter

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	185231	enligt RAL	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184196	Rostfrifärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	181025	Silverfärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184195	vit RAL 9016	230 V

GC 172

Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radorökdetektor GC 172	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

GC 173

Radiotemperaturgivare för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radiotemperaturgivare GC 173	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

TS 5000 E-ISM/S med free-swing-funktion



MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För ISM- och E-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118702	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118703	enligt RAL

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	059107	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	100044	enligt RAL

TS 5000 E-ISM/S med free-swing-funktion



MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.