

# Produktdatablad

# TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion \*



Överliggande dörrstängare med glidskena för dubbeldörrar med integrerad styrning av stängningssekvens, free-swing-funktion på aktivt dörrblad, hållmagnet på passivt dörrblad och integrerad rökbrytare

# TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion \*



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rötskyddsörrar
- Höger- och vänsterhängda anslagsörrar med två dörrblad
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Anslagsörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd
- Minsta gångjärnsavstånd 1500 mm, minsta bredd på aktivt dörrblad 875 mm och på passivt dörrblad 400 mm
- Uppställningssystem med integrerad uppställning på passivt dörrblad och integrerad rökdetektor
- Dörrbladsmontage gångjärnsida

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med TS 5000 E Hy 3-6 och TS 5000 och R-ISM/S glidskena med uppställningsfunktion på passivt dörrblad
- Passivt dörrblad med TS 5000 med stängningskraft EN2-6 eller TS 5000 EClime med stängningskraft EN3-5
- Aktivt dörrblad TS 5000 E Hy (24 V) och justerbar stängningskraft EN3-6
- Hållmagneten till det passiva dörrbladet finns i glidskenan, uppställningsområde 80°-130°
- Uppställning på aktivt dörrblad sker via free-swing dörrstängare
- Komfortlåsfunktion på det aktiva dörrbladet för låsning av dörren i maximal öppningsvinkel
- Driftspänning 230 V AC
- Den integrerade koordinatoren håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Integrerad rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
- Rökbrytare med föroreningsindikator och anpassning av larmtröskelvärde
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

# TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion \*



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion *
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1400 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50 Hz
Minsta gångjärnsavstånd	1500 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Freeswing-område	85 ° - 160 °
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Ja / Ja
Uppställningsområde	80 ° - 130 °
Integrerad rökdetektor	Ja
Integrerad koordinatör	Ja

## BESTÅR AV

### R-ISM/S-GLIDSKENA TS 5000 \*

genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
R-ISM/S-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar	160546	enligt RAL	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar	162089	Rostfrifärgad	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar	160545	Silverfärgad	230 V	2740 x 55 x 30 mm

# TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion \*



## STÄNGNINGSKROPP TS 5000 E HY 3-6

Grundstomme med freeswingarm för överliggande dörrstängare med glidskena EN 3-6 med elektrisk freeswing-funktion och freeswingapak



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	162082	Rostfrifärgad	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	155476	enligt RAL	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	160328	vit RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	155475	Silverfärgad	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger

## STÄNGNINGSKROPP TS 5000

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 2-6 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	137721	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027333	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027335	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027336	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

# TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion \*



## TILLBEHÖR

### CB FLEX

Medbringarstång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL


### MANUELL STÄNGNINGSKNAPP

För manuell aktivering av uppställningssystem



### ANKARPLATTA LÄNK \*

Utförande med justerbar länk



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
GEZE ankarplatta *	Utförande med justerbar länk	115956	55 x 55 x 50 mm

### HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE 65 MM \*

För väggmontage med sockel 65 mm



# TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion \*



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage med sockel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Vägg

## HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE AP \*

Väggmontage ytmontage eller golvmontage med tillbehör och sockel



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage ytmontage eller golvmontage med tillbehör sockel (ingår inte i leveransen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Ytmontage, Golv

## HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE UP \*

För väggmontage infällt montage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage infällt montage	155567	85 x 85 x 30 mm	Infällt montage

## MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för ISM-glidskena / ISM-BG-glidskena, inställbar uppställningskraft, förbikopplingsbar	118437

# TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion \*



## FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

## GC 152 \*

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

## GC 153 \*

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

# TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion \*



## GC 171 \*

Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE radiomodul GC 171 *	för anslutning av trådlösa komponenter (radiorökdetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

## GC 175 \*

Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella stängningsknappar till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Modul radio GEZE GC 175 *	för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE uppställningssystem.	163068	Svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

## WIRELESS KIT FA GC 170 \*

Sats bestående av radiomodul GC 171 och trådlös takrökdetektor GC 172



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sats bestående av: 1 st. radiomodul GC 171 för trådlös utökning av GEZE uppställningssystem och 2 st. trådlösa takrökdetektorer GC 172	195524



# TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion \*



## GC 172

Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radorökdetektor GC 172	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

## GC 173

Radiotemperaturgivare för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radiotemperaturgivare GC 173	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

## MONTERINGSMATERIAL

### MONTAGEPLATTA GLIDSKENA \*

för R-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för R-ISM-glidskena	118690	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för R-ISM-glidskena	118701	enligt RAL

# TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion \*



## MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

## MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE


för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	059107	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	100044	enligt RAL

## MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

# TS 5000 R-ISM/S med free-swing-funktion \*



---

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.