

Produktdatablad

TS 5000 E ECLine



Överliggande dörrstängare med glidskena för barriärfria, lätt öppnande enkeldörrar upp till 1 250 mm dörrbredd med hållmagnet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1250 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida
- Uppställningssystem med integrerad uppställning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft på EN3-5
- Driftspänning 24 V DC
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Hållmagnet i glidskenan med uppställningsområde 80°-130°
- Anslutningsbar rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 E ECLine
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1250 mm
Dörrbredd (max.)	1250 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Ingångsspänning	24 V DC
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställningsområde	80 ° - 130 °
Integrerad rökdetektor	Nej

BESTÅR AV

E-GLIDSKENA TS 5000

med hållmagnet och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Uppställningspunkt min.
E-glidskena TS 5000	med hållmagnet och arm	116295	Silverfärgad	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glidskena TS 5000	med hållmagnet och arm	116298	Rostfrifärgad	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glidskena TS 5000	med hållmagnet och arm	116299	enligt RAL	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glidskena TS 5000	med hållmagnet och arm	116297	vit RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	80 °

STÄNGNINGSKROPP TS 5000 ECLINE

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 3-5 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 Ecline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143640	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 Ecline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143642	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 Ecline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143641	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 Ecline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143643	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

TILLBEHÖR

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkäpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage	067726	vit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkäpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage	072696	Rostfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkäpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage	067724	Silverfärgad	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkäpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage	000756	enligt RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkäpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage	067725	mörkbrons	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

GC 153 *

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE temperaturredetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE radiomodul GC 171 *	för anslutning av trådlösa komponenter (radiatorödetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella stängningsknappar till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Modul radio GEZE GC 175 *	för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE uppställningssystem.	163068	Svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sats bestående av radiomodul GC 171 och trådlös takrökdetektor GC 172



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sats bestående av: 1 st. radiomodul GC 171 för trådlös utökning av GEZE uppställningssystem och 2 st. trådlösa takrökdetektorer GC 172	195524

RSZ 7 *

Utkörbar rökdetektor för alla GEZE hållmagneter

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	185231	enligt RAL	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184196	Rostfrifärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	181025	Silverfärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184195	vit RAL 9016	230 V

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

GC 172

Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radorökdetektor GC 172	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

GC 173

Radiotemperaturgivare för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radiotemperaturgivare GC 173	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

MONTERINGSMATERIAL

BORRMALL DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Borrmall dörrstängare	För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

för E-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för E-glidskena	123294	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för E-glidskena	123295	enligt RAL

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE


För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

TS 5000 E ECl ine



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.