

# Produktdatablad

# TS 5000 E-ISM ECline



Överliggande dörrstängare med glidskena för barriärfria, lätt öppnande dubbeldörrar upp till 1 250 mm dörrbredd enligt DIN 18040 med integrerad styrning av stängningssekvens och hållmagnet

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
- Anslagsdörrar med gångjärnsavstånd 2500 mm, överlängd upp till 3200 mm
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Dörrbladsmontage gångjärnsida
- Uppställningssystem med integrerad uppställning



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med två dörrstängare TS 5000 Ecline och E-ISM glidskena
- Steglöst justerbar stängningskraft på EN3-5
- Driftspänning 24 V DC
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Hållmagnet i glidskenan på passivt dörrblad, uppställningsområde 80–130°
- Uppställning av det aktiva dörrbladet sker med hållmagnet eller free-swing -dörrstängare
- Den integrerade koordinatören håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 E-ISM Ecline
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1250 mm
Dörrbredd (max.)	1250 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Ingångsspänning	24 V DC
Minsta gångjärnsavstånd	1300 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Ja / Ja
Uppställningsområde	80 ° - 130 °
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja

## BESTÅR AV

### E-ISM-GLIDSKENA TS 5000

Med integrerad koordinatör, elektrisk uppställning på båda sidor och armar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Uppställningspunkt min.
E-ISM-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115603	Rostfrifärgad	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115600	Silverfärgad	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115602	vit RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115604	enligt RAL	2630 x 40 x 30 mm	80 °

### STÄNGNINGSKROPP TS 5000 ECLINE

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 3-5 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 Ecline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143640	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 Ecline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143642	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 Ecline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143641	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 Ecline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143643	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

## TILLBEHÖR

### CB FLEX

Medbringarstäng för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

### TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067726	vit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	072696	Rostfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067724	Silverfärgad	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	000756	enligt RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067725	mörkbrons	298 x 55 x 67.2 mm

## GC 152 \*

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monteringsätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

## GC 153 \*

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monteringsätt
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

## AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

## GC 171 \*

Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE radiomodul GC 171 *	för anslutning av trådlösa komponenter (radiorökdetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

## GC 175 \*

Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella stängningsknappar till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Modul radio GEZE GC 175 *	för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE uppställningssystem.	163068	Svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

## WIRELESS KIT FA GC 170 \*

Sats bestående av radiomodul GC 171 och trådlös takrökdetektor GC 172



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sats bestående av: 1 st. radiomodul GC 171 för trådlös utökning av GEZE uppställningssystem och 2 st. trådlösa takrökdetektorer GC 172	195524

### RSZ 7 \*

Utkörbar rökdetektor för alla GEZE hållmagneter

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	185231	enligt RAL	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184196	Rostfrifärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	181025	Silverfärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184195	vit RAL 9016	230 V

### FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

### TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 4000/5000, böjd form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092943	Rostfritt stål polerat	337 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092944	Rostfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

## TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 4000/5000, kantig form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092938	Rostfritt stål polerat	298 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092939	Rostfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

## GC 172

Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monterings sätt
Radorökdetektor GC 172	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

## GC 173

Radiotemperaturgivare för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monterings sätt
Radiotemperaturgivare GC 173	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak



## MONTERINGSMATERIAL

### MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För ISM- och E-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118702	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118703	enligt RAL

### MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

### MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

## TS 5000 E-ISM Ecline



---

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.  
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.