

Produktdatablad

TS 5000 R-ISM/S

ECline *



Överliggande dörrstängare med glidskena för barriärfria, lätt öppnande dubbeldörrar med integrerad styrning av stängningssekvens och hållmagnet i det passiva dörrbladet, för användning med hållmagnet i det aktiva dörrbladet och rökdetektor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
- Anslagsdörrar upp till 2500 mm gångjärnsavstånd och 1250 mm dörrbredd
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Dörrbladsmontage gångjärnsida
- Uppställningssystem med integrerad uppställning på det passiva dörrbladet



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med två dörrstängare TS 5000 ECl ine och R-ISM/S glidskena med uppställningsenhet på det passiva dörrbladet
- Steglöst justerbar stängningskraft på EN3-5
- Driftspänning 230 V AC
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Integrerad rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
- Rökbrytare med föroreningsindikator och anpassning av larmtröskelvärdet
- Extra rökdetektor kan anslutas
- Hållmagnet i glidskenan med uppställningsområde 80°-130°
- Uppställning av det aktiva dörrbladet sker med hållmagnet eller free-swing -dörrstängare
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 R-ISM/S ECl ine *
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1250 mm
Dörrbredd (max.)	1250 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50 Hz
Minsta gångjärnsavstånd	1500 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Nej / Ja
Uppställningsområde	80 ° - 130 °
Integrerad rökdetektor	Ja
Integrerad koordinatör	Ja

BESTÅR AV

R-ISM/S-GLIDSKENA TS 5000 *

genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
R-ISM/S-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar	160546	enligt RAL	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar	162089	Rostfrifärgad	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar	160545	Silverfärgad	230 V	2740 x 55 x 30 mm

STÄNGNINGSKROPP TS 5000 ECLINE

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 3-5 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 ECLINE dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143640	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 ECLINE dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143642	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 ECLINE dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143641	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 ECLINE dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143643	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

TILLBEHÖR

CB FLEX

Medbringargång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Kraftackumulatör för användning på det aktiva dörrbladet i glidskenor ISM och ISM BG för dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Kit ECLine ISM / ISM BG *	Kraftackumulatör för användning på det aktiva dörrbladet i glidskenor ISM och ISM BG för dubbeldörrar	154767	Svart



TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067726	vit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	072696	Rostfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067724	Silverfärgad	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	000756	enligt RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067725	mörkbrons	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

GC 153 *

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak



AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE radiomodul GC 171 *	för anslutning av trådlösa komponenter (radiatorödetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella stängningsknappar till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Modul radio GEZE GC 175 *	för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE uppställningssystem.	163068	Svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sats bestående av radiomodul GC 171 och trådlös takrökdetektor GC 172



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sats bestående av: 1 st. radiomodul GC 171 för trådlös utökning av GEZE uppställningssystem och 2 st. trådlösa takrökdetektorer GC 172	195524

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, böjd form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092943	Rostfritt stål polerat	337 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092944	Rostfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *


För TS 4000/5000, kantig form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092938	Rostfritt stål polerat	298 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092939	Rostfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm



ANKARPLATTA GRUNDMODELL *

Standardutförande, med gummilager



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
GEZE ankarplatta *	Standardutförande, med gummilager	115954	55 x 55 x 18 mm

ANKARPLATTA FJÄDERBUFFERT *


Utförande med fjäderbuffert



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
GEZE ankarplatta *	Utförande med fjäderbuffert	115955	55 x 55 x 79 mm

ANKARPLATTA LÄNK *

Utförande med justerbar länk



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
GEZE ankarplatta *	Utförande med justerbar länk	115956	55 x 55 x 50 mm

HÅLLMAGNET GRUNDMODELL *

Med skruvförband på baksidan och utan montageplatta



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Grundmodell, utan montageplatta, skruvförband på baksidan	115830	50 x 50 x 30 mm	Utanpåliggande, Integrerat

HÅLLMAGNET FLEXIBEL 185 MM *

För vägg- eller takmontage med stårör 185 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Vägg-/takmontage, stårör 185 mm, kan kortas av flexibelt till 110 mm, magnethuvud kan vinklas 90°	115952	90 x 80 x 185 mm	Vägg, Innertak, Golv

HÅLLMAGNET FLEXIBEL 335 MM *

För vägg- eller takmontage med stårör 335 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Vägg-/takmontage, stårör 335 mm, kan kortas av flexibelt till 110 mm, magnethuvud kan vinklas 90°	115953	90 x 80 x 335 mm	Vägg, Innertak, Golv

HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE

För väggmontage med grundplatta



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet	Väggmontage, med grundplatta	115829	93 x 65 x 33 mm	Ytmontage

HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE 65 MM *

För väggmontage med sockel 65 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage med sockel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Vägg

HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE AP *

Väggmontage ytmontage eller golvmontage med tillbehör och sockel



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage ytmontage eller golvmontage med tillbehör sockel (ingår inte i leveransen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Ytmontage, Golv

HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE UP *

För väggmontage infällt montage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage infällt montage	155567	85 x 85 x 30 mm	Infällt montage

GC 172

Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radorökdetektor GC 172	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridriven, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

GC 173

Radiotemperaturgivare för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radiotemperaturgivare GC 173	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridriven, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA *

för R-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för R-ISM-glidskena	118690	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för R-ISM-glidskena	118701	enligt RAL

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE


För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.