

Produktdatablad

TS 5000 L-R-ISM

ECline *



Överliggande dörrstängare med glidskena för barriärfria, lätt öppnande dubbeldörrar med integrerad koordinators och rökdetektor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
- Anslagsdörrar upp till 2500 mm gångjärnsavstånd och 1250 mm dörrbredd
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Dörrbladsmontage anslagssida
- Uppställningssystem med integrerad uppställning



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med två dörrstängare TS 5000 Ecline och R-ISM glidskena BG
- Steglöst justerbar stängningskraft på EN3-5
- Driftspänning 230 V AC
- Hållmagnet i glidskenan med uppställningsområde från 80°
- Hållmagnet i glidskenan med uppställningsområde 80°-130°
- Den integrerade koordinatören håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Integrerad rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
- Rökbrytare med föroreningsindikator och anpassning av larmtröskelvärdet
- Extra rökdetektor kan anslutas
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|------------------------------|
| Försäljningsnamn | TS 5000 L-R-ISM Ecline * |
| Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm | 1400 mm |
| Dörrbredd (max.) | 1400 mm |
| Monteringssätt | Dörrbladsmontage anslagssida |
| Öppningsvinkel (max) | 130 ° |
| Ingångsspänning | 230V AC |
| Frekvens matningsspänning | 50 Hz |
| Minsta gångjärnsavstånd | 1560 mm |
| Minsta bredd passivt dörrblad | 380 mm |
| Lämplighet brandklassade dörrar | Ja |
| Inställbar stängningskraft | Ja, steglös justering |
| Inställbar stängningsfart | Ja |
| Inställbart tillslag | Ja, via ventil |
| Integrerad öppningsbroms | Ja, hydrauliskt inställbar |
| Position stängningskraftsjustering | Fram |
| Stängningskraftsdisplay | Ja |
| Uppställning | Elektrisk |
| Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad | Ja / Ja |
| Uppställningsområde | 80 ° |
| Integrerad rökdetektor | Ja |
| Integrerad koordinatör | Ja |

BESTÅR AV

R-ISM-GLIDSKENA BG TS 5000 *

Med integrerad koordinatör, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Matningsspänning | Mått |
|------------------------------|--|--------|---------------|------------------|-------------------|
| R-ISM-glidskena BG TS 5000 * | genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar | 115624 | Rostfrifärgad | 230 V AC | 2730 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-glidskena BG TS 5000 * | genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar | 115623 | vit RAL 9016 | 230 V AC | 2730 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-glidskena BG TS 5000 * | genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar | 115625 | enligt RAL | 230 V AC | 2730 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-glidskena BG TS 5000 * | genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar | 115622 | Silverfärgad | 230 V AC | 2730 x 55 x 30 mm |

STÄNGNINGSKROPP TS 5000 L ECLINE

För överliggande dörrstängare med glidskena EN 3-5 på anslagssidan och med öppningshjälp



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått | Dörrbredd (max.) |
|-------------------------------|---|--------|---------------------------|------------------|------------------|
| TS 5000 L ECLINE dörrstängare | Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm) | 143651 | enligt RAL | 287 x 47 x 60 mm | 1250 mm |
| TS 5000 L ECLINE dörrstängare | Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm) | 143649 | vit RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | 1250 mm |
| TS 5000 L ECLINE dörrstängare | Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm) | 143650 | Täcklock i rostfritt stål | 287 x 47 x 60 mm | 1250 mm |
| TS 5000 L ECLINE dörrstängare | Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm) | 143648 | Silverfärgad | 287 x 47 x 60 mm | 1250 mm |



TILLBEHÖR

CB FLEX

Medbringarstäng för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|----------------|---|--------|--------------|
| GEZE CB flex * | för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör | 182652 | vit RAL 9016 |
| GEZE CB flex | för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör | 153602 | Silverfärgad |
| GEZE CB flex | för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör | 153728 | enligt RAL |

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|-------------------------|---|--------|----------------|--------------------|
| Täckkåpa dörrstängare * | För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 067726 | vit RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 072696 | Rostfritt stål | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 067724 | Silverfärgad | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 000756 | enligt RAL | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 067725 | mörkbrons | 298 x 55 x 67.2 mm |

GC 152 *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Matningsspänning | Monteringsätt |
|---------------------------|--|--------|--------------|------------------|---------------|
| GEZE rökdetektor GC 152 * | Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637 | 139850 | vit RAL 9010 | 24 V DC | Innertak |

GC 153 *

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Matningsspänning | Monteringsätt |
|------------------------------------|--|--------|------|------------------|---------------|
| GEZE temperaturredetektor GC 153 * | Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637 | 139881 | Vit | 24 V DC | Innertak |

AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått | Driftspänning |
|--------------------------------------|--|--------|--------------|-----------------|---------------|
| Manuell stängningsknapp AS 500 | För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning | 116266 | alpinvit/röd | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| Manuell stängningsknapp AS 500, glas | För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter | 120880 | alpinvit/röd | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |



GC 171 *

Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Matningsspänning | Mått |
|--------------------------|--|--------|----------|------------------|------------------|
| GEZE radiomodul GC 171 * | för anslutning av trådlösa komponenter (radiorökdetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem. | 163051 | antracit | 24 V DC | 177 x 30 x 18 mm |

GC 175 *

Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella stängningsknappar till radiomodul GC 171



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Matningsspänning | Mått |
|---------------------------|---|--------|-------|------------------|-----------------|
| Modul radio GEZE GC 175 * | för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE uppställningssystem. | 163068 | Svart | 3 V DC | 52 x 52 x 32 mm |

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sats bestående av radiomodul GC 171 och trådlös takrökdetektor GC 172



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr |
|----------------------------|--|--------|
| GEZE Wireless KIT GC 170 * | Sats bestående av: 1 st. radiomodul GC 171 för trådlös utökning av GEZE uppställningssystem och 2 st. trådlösa takrökdetektorer GC 172 | 195524 |

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr |
|------------------------------|---|--------|
| Flexibel öppningsbegränsning | För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS- (dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer | 145311 |

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, böjd form

| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|-------------------------|--|--------|------------------------|------------------|
| Täckkåpa dörrstängare * | för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 092943 | Rostfritt stål polerat | 337 x 51 x 72 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 092944 | Rostfritt stål matt | 337 x 51 x 72 mm |

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, kantig form

| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|-------------------------|---|--------|------------------------|------------------|
| Täckkåpa dörrstängare * | för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 092938 | Rostfritt stål polerat | 298 x 51 x 72 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 092939 | Rostfritt stål matt | 298 x 51 x 72 mm |

GC 172

Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Matningsspänning | Mått | Monteringsätt |
|------------------------|---|--------|------------------|-------------------|---------------|
| Radorökdetektor GC 172 | för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem. | 195522 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | Innertak |

GC 173

Radiotemperaturgivare för anslutning till radiomodul GC 171



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Matningsspänning | Mått | Monteringsätt |
|------------------------------|---|--------|------------------|-------------------|---------------|
| Radiotemperaturgivare GC 173 | för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem. | 195523 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | Innertak |

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA *

För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|----------------------------|--|--------|--------------|
| Montageplatta glidskena BG | För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter | 118705 | enligt RAL |
| Montageplatta glidskena BG | För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter | 118704 | Silverfärgad |

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|----------------------------|---|--------|---------------|
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 068627 | vit RAL 9016 |
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 057956 | Förzinkning |
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 029176 | enligt RAL |
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 049185 | Silverfärgad |
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 137725 | Rostfrifärgad |
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 052351 | mörkbrons |

VINKELFÄSTE

För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|-------------|------------------------------------|--------|--------------|
| Vinkelfäste | För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG | 118707 | enligt RAL |
| Vinkelfäste | För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG | 118706 | Silverfärgad |

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr |
|-----------------|---|--------|
| Montageplatta * | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 083992 |

TS 5000 L-R-ISM ECl ine *



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.