

Produktdatablad

Stängningskropp TS

5000 L-IS *



Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena
EN 2-6 med integrerad koordinators

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage anslagssida
- För användning på dubbeldörrar med integrerad koordinators

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslag justerbart framifrån med ventil
- Integrerad styrning av stängningssekvens
- Öppningsbromsen är justerbar framifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 5000 L-IS *
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	120 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Montageplatta med hålbild enligt EN 1154 bilaga	Ja
Längd	287 mm
Bredd	47 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinator	Ja

Stängningskropp TS 5000 L-IS *



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.