

Produktdatablad

TSA 355 *



Automatiskt karuselldörrssystem för tre- eller fyrflygliga dörrar

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Tre- eller fyrflygliga dörrsystem
- Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
- Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
- Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
- Diameter från 1800 till 4000 mm möjlig



PRODUKTBEKRIVNING

Obs: Produkten ovan kanske inte finns i ditt land. Kontakta din GEZE-handlare eller skriv till oss.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Valfri diameter, passagehöjd och yta
- Många utrustningsalternativ
- Robust och beprövad drivteknik för dörrar med en diameter på upp till 4000 mm
- Enkel montering av dörrsystemet utan lyftverktyg
- Snabbt idrifttagande tack vare förkopplad och parametersatt sensorik
- Certifierat enligt EN 16005

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TSA 355 *
Helautomatiserad användning	Ja
Lämplighet för utrymnings- och räddningsvägar	Ja
Funktion Break-out (BO)	Ja
Innerdiameter (min.)	1740 mm
Innerdiameter (max.)	3940 mm
För dörrsystem med treflygliga dörrar	Ja
För dörrsystem med fyrflygliga dörrar	Ja
Fri genomgångshöjd	3000 mm
Kranshöjd (min.)	300 mm
Utförande sidodelar	8 mm VSG
Utförande takkonstruktion	Optisk plåtkåpa, Vattentätt tak med vattenutkast
Belysning	vid variant med yttertak, enligt kundens önskemål
Golvbeläggning	golvmatta, dörrmatta enligt kundens önskemål
Luftridanläggning	Varmvattenluftrida, Elektrisk luftrida, Möjligt beroende på takkonstruktion
Nattlåsning anordning	Utomhus
Nattlåsning typ	Manuell
Nattlåsning modell	8 mm VSG
Låsning	Manuell
Horisontella eller vertikala dörrhandtag	Ja
Golvring	Ja
Armbågskontakt	Ja
Uppfyllande av standard	EN 16005

TSA 355 *



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.