

# Produktdatablad

## ISM-glidskena BG VPK TS 5000 Komplette CB flex \*



Överliggande dörrstängare med glidskena anslagssida för dubbeldörrar med antipanikfunktion och integrerad koordinatör

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar med dubbla dörrblad med panikfunktion
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd
- Dörrvikter upp till 180 kg
- Dörrbladsmontage anslagssida



# ISM-glidskena BG VPK TS 5000

## Komplett CB flex \*

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Komplett packat med dörrstängare TS 5000 L och TS 5000 L-IS- med ISM-glidskena
- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN2-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Helpanikfunktion på båda dörrbladen upp till x-mått 110 mm
- Den integrerade koordinatören håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	ISM-glidskena BG VPK TS 5000 Komplett CB flex *
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Minsta gångjärnsavstånd	1300 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	380 mm
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Längd	2730 mm
Bredd	55 mm
Höjd	30 mm
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja
Höjjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

### VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemlösning för allmän användning på panikutrymningsdörr bestående av 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG-glidskena, genomgående, med integrerad frigöringsmekanism och arm	182650	vit RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemlösning för allmän användning på panikutrymningsdörr bestående av 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG-glidskena, genomgående, med integrerad frigöringsmekanism och arm	182642	Silverfärgad		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemlösning för allmän användning på panikutrymningsdörr bestående av 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG-glidskena, genomgående, med integrerad frigöringsmekanism och arm	182643	enligt RAL		1400 mm

# ISM-glidskena BG VPK TS 5000

## Komplett CB flex \*



---

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.