

Produktdatablad

Levolan 60 Glas



Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 60 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler
- För alla skjutdörrar med ett eller flera blad
- För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering
- Med Levolan 60 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna
- Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med Levolan 60 SoftStop

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Designat skjutbeslagsystem för glasdörrar med ESG 8 till 12 mm samt VSG till 10,76 mm och en dörrbladsvikt upp till 60 kg
- Slimmad design med integrerad beslagsteknik
- Helt integrerad i löpskenan
- Med monteringsystemet Levolan Smart fix reduceras användningen av monteringsverktyg till ett minimum - för snabb och enkel inbyggnad
- Slutmontering av beslagen med enkla klips
- Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 60 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
- Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Levolan 60 Glas
Dörrbladsmaterial	Enkelsäkerhetsglas (ESG-H), Laminerat säkerhetsglas (laminerat säkerhetsglas av enkelsäkerhetsglas)
Dörrbladsvikt (max.)	60 kg
Antal dörrblad	Enkeldörr
Dörrbredd (min.)	400 mm
Dörrbredd (max.)	1240 mm
Dörrbladshöjd (max)	3500 mm
Dörrbladstjocklek från	8 mm
Dörrbladstjocklek upp till	12.76 mm
Geometri löpskena	rak
EN 1670 korrosionsbeständighet	3 (enligt EN 1670: Klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög, klass 5 = utomordentligt hög)
EN 1527 permanent funktionsduglighet	100 000 testcykler
Monteringsätt	Vägg, Innertak, Tak dolt liggande, Glasmontering
DIN-riktning	vänster/höger
Dämpningsmekanism	tillval
Klipsbara skydd	Böjd
Manuell användning	Ja
Finish	eloxerad
Färg	EV1