

Produktdatablad

Levolan 120 Glas



Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 120 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler
- För alla skjutdörrar med ett eller flera blad
- För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering
- Med Levolan 120 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna
- Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med Levolan 120 SoftStop



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Designat skjutbeslagsystem för glasdörrar med ESG 10 till 12 mm samt VSG till 12,76 mm och en dörrbladsvikt upp till 120 kg
- Slimmad design med integrerad beslagsteknik
- Helt integrerad i löpskenan
- Med monteringsystemet Levolan Smart fix reduceras användningen av monteringsverktyg till ett minimum - för snabb och enkel inbyggnad
- Slutmontering av beslagen med enkla klips
- Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 120 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
- Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Levolan 120 Glas
Dörrbladsmaterial	Enkelsäkerhetsglas (ESG-H), Laminerat säkerhetsglas (laminerat säkerhetsglas av enkelsäkerhetsglas)
Dörrbladsvikt (max.)	120 kg
Antal dörrblad	Enkeldörr
Dörrbredd (min.)	640 mm
Dörrbredd (max.)	1440 mm
Dörrbladshöjd (max)	3500 mm
Dörrbladstjocklek från	10 mm
Dörrbladstjocklek upp till	12.76 mm
Geometri löpskena	rak
EN 1670 korrosionsbeständighet	3 (enligt EN 1670: Klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög, klass 5 = utomordentligt hög)
EN 1527 permanent funktionsduglighet	100 000 testcykler
Monteringsätt	Vägg, Innertak, Tak dolt liggande, Glasmontering
DIN-riktning	vänster/höger
Dämpningsmekanism	tillval
Klipsbara skydd	Böjd
Manuell användning	Ja
Finish	eloxerad
Färg	EV1