

Produktdatablad

Slimdrive EMD-F/R



Elektromekanisk slagdörrsautomatik för brand- och rökskyddsdörrar med ett dörrblad med integrerad rökbrytare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med ett dörrblad
- Anslagsdörrar med upp till 1400 mm dörrbredd eller 230 kg vikt
- Minsta bredd på dörrbladet 750 mm
- Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
- Karmmontage gångjärns- och anslagssida



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft på EN 4-6
- Integrerad rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
- Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Mekaniskt tillslag i strömlöst läge och elektriskt tillslag i normal drift, som accelererar dörren strax före stängt läge
- Low-energy-funktion öppnar och stänger dörren med minskad hastighet och uppfyller därmed högsta säkerhetskrav
- Vindfångsfunktion reglerar öppning och stängning av två dörrar som är placerade efter varandra (sluss)
- Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
- Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet läge
- Push & Go-funktion aktiverar drivningsautomatiken vid lätt manuellt tryck på dörrbladet
- Drivenheten kan användas med glidskena eller standardarm
- Servofunktion för motorstöd vid manuell öppning av dörren

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Slimdrive EMD-F/R
Höjd	70 mm
Djup	121 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr	230 kg
Dörrbredd (min./max.)	1400 mm
Öppningsvinkel (max)	130 °
Fjäderförspänning	EN4 - EN6
Vänsterhängd dörr	Ja
Högerhängd dörr	Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm	Ja
Karmmontage gångjärnsida med glidskena	Ja
Mekaniskt tillslag	Ja
Elektriskt tillslag	Ja
Nätfrånkopplare	Huvudbrytare i automatiken
Driftspänning	230 V
Märkeffekt	230 W
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC)	1000 mA
Drifttemperatur	-15 - 50 °C
Skyddsklass	IP20
Driftsätt	Av, Automatik, Kontinuerligt öppen, Butiksstängning, Natt
Funktionssätt	Automatiska slagdörrssystem
Automatisk funktion	Ja
Funktion Low-Energy	Ja
Funktion Smart swing	Nej



Hinderavkänning	Ja
Automatisk reversering	Ja
Push & Go	inställbar
Parametersättning	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Displayprogramomkopplare DPS
Uppfyllande av standard	DIN 18263-4, EN 16005
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Integrerad rökdetektor	Ja