

# Produktdatablad

# TS 5000 SoftClose \*



Överliggande dörrstängare med glidskena för enkeldörrar upp till 1400 mm dörrbredd med tillslags-/bromsfunktion

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida



## PRODUKTBESKRIVNING

Denna överliggande dörrstängare för enkeldörrar har en design med rena linjer. Den är godkänd för installation på brand- och rökskyddsörrar.

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN2-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Tillslag/bromsande ändslagsfunktion justerbar framifrån med ventil
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 SoftClose *
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1100 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Dörrbladmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Slutlig stängningshastighet, inställbar	Ja
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej

## BESTÅR AV

### GLIDSKENA TS 5000/3000, VERTIKALT INSTÄLLBAR \*

Med höjdtjämnning +/- 2 mm och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdtjämnning +/- 2 mm, med arm	115191	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdtjämnning +/- 2 mm, med arm	115192	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

### GLIDSKENA TS 5000/3000

Standardglidskena med arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Axelförlängare
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	015695	vit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	000773	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	068221	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	014945	Rostfrifärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

### STÄNGNINGSKROPP TS 5000 SOFTCLOSE \*

För överliggande dörrstängare med glidskena EN 2-6 med individuellt inställbar stängningsfart vid en dörröppningsvinkel på 0-15°



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 SoftClose dörrstängare *	Stängningskraft EN 2-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	183430	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 SoftClose dörrstängare *	Stängningskraft EN 2-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	181792	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 SoftClose dörrstängare *	Stängningskraft EN 2-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	181793	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 SoftClose dörrstängare *	Stängningskraft EN 2-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	183431	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

## T-STOP GLIDSKENA TS 3000/5000

Med öppningsbegränsare och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	108481	vit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102364	Rostfrifärgad	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102365	enligt RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102363	Silverfärgad	452.5 x 33 x 30 mm

## TILLBEHÖR

### MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och frånslagbar, förbikopplingsbar	071924

### FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena	069780

### TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067726	vit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	072696	Rostfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067724	Silverfärgad	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	000756	enligt RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067725	mörkbrons	298 x 55 x 67.2 mm

### TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 4000/5000, böjd form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092943	Rostfritt stål polerat	337 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092944	Rostfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

### TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 4000/5000, kantig form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092938	Rostfritt stål polerat	298 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092939	Rostfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

## MONTERINGSMATERIAL

### BORRMALL DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Borrmall dörrstängare	För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

### GLASKLÄMPLATTA

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	009494	enligt RAL	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	057126	Silverfärgad	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	057127	mörkbrons	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	009491	vit RAL 9016	10 mm

### MONTERINGSPLATTA OCH MOTPLATTA HELGLASDÖRR

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007923	Silverfärgad	10 mm
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007926	enligt RAL	10 mm
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007924	mörkbrons	10 mm

### MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För standard-/Ecline-/T-Stop- och EFS-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	001512	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	104515	enligt RAL
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	129252	vit RAL 9016

### MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

### VINKELFÄSTE

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	049240	Silverfärgad
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	052352	mörkbrons
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	104451	enligt RAL



## MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.