

# Produktdatablad

## GEZE ActiveStop

### utanpåliggande konfigurering \*



Dörrdämpning på båda sidor för slagdörrar inomhus,  
konfigurerad för trä- eller glassdörrar

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Anslagsdörrar till höger och vänster inomhus
- Rumsdörrar med enkelt tillträde
- Anslagsdörrar upp till 1100 mm dörrbredd
- Utanpåliggande installation, för eftermontering på befintliga dörrar
- Barriärfria ingångar enligt DIN 18040-2



# GEZE ActiveStop utanpåliggande konfigurerings \*

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar dörröppningsvinkel på 80°-140°
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Kontrollerad öppning och stängning av dörrar upp till max 45 kg dörrbladsvikt
- Mjukt stopp, tyst stängning och bekvämt öppethållande av dörrar
- Smällande dörrar, inklämda fingrar och skador på väggar och möbler är så gott som uteslutna
- Säkert öppethållande av dörren, vilket innebär att inget dörrstopp behövs
- Öppnings- och stängningsdämpningen i monterat skick kan ställas in med ventil
- Integrerad säkerhetsventil erbjuder skydd mot överbelastning

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	GEZE ActiveStop utanpåliggande konfigurerings *
Djup	34 mm
Höjd	68 mm
Dörrbladsvikt (max.)	45 kg
Dörrbredd (max.)	1100 mm
Dörrtyp	infälld dörr, överfalsad
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Monteringsätt	utanpåliggande
Inställbar dämpningsmekanism	Ja, via ventil
Dämpningsmekanism i stängningsriktning från	25 °
Freeswing-område	25 ° - 60 °
Dämpningsmekanism i öppningsriktning från	60 °
Inställbar dörröppningsvinkel	Ja, steglös justering
Inställbar öppethållningsposition	80 ° - 140 °
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja

## VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅLÄGGNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
GEZE ActiveStop utanpåliggande konfigurerings *	Dörrdämpning på båda sidor för slagdörrar inomhus, konfigurerad för trä- eller glasdörrar	184107	enligt RAL	370 x 68 x 34 mm	vänster/höger

# GEZE ActiveStop utanpåliggande konfigurerings \*



## TILLBEHÖR

### MONTERINGSSATS SPECIALGLAS \*

För montering av GEZE ActiveStop utanpåliggande på satinerat glas



\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.