

Produktdatablad

Levolan 60 Glas

takmontering försänkt



Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 60 kg och försänkt
takmontering



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler
- För alla skjutdörrar med ett eller flera blad
- Montering försänkt i innertaket
- För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering
- Med Levolan 60 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna
- Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med Levolan 60 SoftStop

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Designat skjutbeslagsystem för glassdörrar med ESG 8 till 12 mm samt VSG till 10,76 mm och en dörrbladsvikt upp till 60 kg
- Slimmad design med integrerad beslagsteknik
- Helt integrerad i löpskenan
- Med monteringsystemet Levolan Smart fix reduceras användningen av monteringsverktyg till ett minimum - för snabb och enkel inbyggnad
- Slutmontering av beslagen med enkla klips
- Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 60 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
- Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet
- Täcklocksprofiler för takmontering ger ett elegant avslut mellan taköppning och beslag

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Levolan 60 Glas takmontering försänkt

BESTÅR AV

LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 50 g *	för upp till 30 skjutelement	133039

LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 5x1 g *	för upp till 5 skjutelement	133056

KOMPLETT SATS LEVOLAN 60

Skjutbeslagsystem Levolan för dörrbladsvikter upp till 60 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147169	Rostfrifärgad	400 mm	1240 mm
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147167	Rostfrifärgad	400 mm	840 mm
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147164	EV1	400 mm	840 mm
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147168	Rostfrifärgad	400 mm	1040 mm

TILLBEHÖR

DISTANSPROFIL FÖR VÄGGAVSTÅND LEVOLAN 60/120

Distansprofil för väggmontage Levolan 60/120



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	157993	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147571	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147557	EV1
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 *	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147559	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147572	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147558	EV1
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	konfigureras enligt kundens önskemål	147573	
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	157991	EV1
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147560	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147556	EV1
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147555	EV1

SATS LEVOLAN SOFTSTOPDUO, MED DÄMPNING PÅ BÅDA SIDORNA, UPP TILL 100 KG

Levolan SoftStopDuo indragningsdämpare på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 100 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Levolan SoftStopDuo, med dämpning på båda sidorna, upp till 100 kg	för indragningsdämpare höger och vänster, bestående av: 1 x dubbel dämparenhet, 2 x distansstycken - Levolan 60 och 2 x distansstycken - Levolan 120 för lockhållare, 2 x justerbar utlösningmekanism, kan även monteras i efterhand - minsta dörrbredd 770 mm vid Levolan 60, minsta dörrbredd 1010 mm vid Levolan 120	146402	770 mm	1240 mm

SATS LEVOLAN 60 SOFTSTOP, MED DÄMPNING PÅ EN SIDA, UPP TILL 60 KG

Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan, vänster utförande



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Levolan 60 SoftStop, med dämpning på en sida, upp till 60 kg	, bestående av: 1 x dämpningsenhet, 1 x distansstycke för täckprofilhållare, 1 x utlösningsmekanism, även kompletterbar - minsta bladsbredd 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

SATS LEVOLAN 60 SOFTSTOP, MED DÄMPNING PÅ EN SIDA, UPP TILL 60 KG

Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan, höger utförande



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Levolan 60 SoftStop, med dämpning på en sida, upp till 60 kg	för höger dämpningsmekanism, bestående av: 1 x dämpningsenhet, 1 x distansstycke för täckprofilhållare, 1 x utlösningsmekanism, även kompletterbar - minsta bladsbredd 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.