


Produktdatablad

Levolan 120 Glas

takmontering försänkt



Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 120 kg och försänkt
takmontering



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler
- För alla skjutdörrar med ett eller flera blad
- Montering försänkt i innertaket
- För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering
- Med Levolan 120 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna
- Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med Levolan 120 SoftStop

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Designat skjutbeslagsystem för glassdörrar med ESG 10 till 12 mm samt VSG till 12,76 mm och en dörrbladsvikt upp till 120 kg
- Slimmad design med integrerad beslagsteknik
- Helt integrerad i löpskenan
- Med monteringsystemet Levolan Smart fix reduceras användningen av monteringsverktyg till ett minimum - för snabb och enkel inbyggnad
- Slutmontering av beslagen med enkla klips
- Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 60 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
- Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet
- Täcklocksprofiler för takmontering ger ett elegant avslut mellan taköppning och beslag

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Levolan 120 Glas takmontering försänkt

BESTÅR AV

LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 50 g *	för upp till 30 skjutelement	133039

KOMPLETT SATS LEVOLAN 120

Skjutbeslagsystem Levolan för dörrbladsvikter upp till 120 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Komplett sats Levolan 120	För väggmontage	157943	Rostfrifärgad	640 mm	1240 mm
Komplett sats Levolan 120	För väggmontage	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komplett sats Levolan 120	För väggmontage	157944	Rostfrifärgad	640 mm	1440 mm
Komplett sats Levolan 120	För väggmontage	157939	EV1	640 mm	1240 mm

TILLBEHÖR

DISTANSPROFIL FÖR VÄGGAVSTÅND LEVOLAN 60/120

Distansprofil för väggmontage Levolan 60/120



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	157993	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147571	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147557	EV1
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 *	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147559	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147572	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147558	EV1
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	konfigureras enligt kundens önskemål	147573	
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	157991	EV1
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147560	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147556	EV1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147555	EV1

SATS LEVOLAN 120 SOFTSTOP, MED DÄMPNING PÅ EN SIDA, UPP TILL 120 KG

Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan, vänster utförande



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Levolan 120 SoftStop, med dämpning på en sida, upp till 120 kg	för vänster dämpningsmekanism, bestående av: 1 x dämpningsenhet, 2 x distansstycke för täckprofilhållare, 1 x utlösningmekanism, även kompletterbar - minsta bladsbredd enkelsidig 900 mm; dubbelsidig 1325 mm	157999	900 mm	1440 mm

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.