

Produktdatablad

Perlan 140 Glas med 30 mm glasklämplatta väggmontering



Skjutbeslagsystem för glasdörrar med en dörrbladsvikt på 80 kg och 30 mm glasklämplatta och väggmontering

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Starkt trafikerade skjutdörrar inomhus
- Bostäder, kontors- och konferenslokaler samt hotell
- Beslagsmontering i alla synliga områden
- Skjutdörrar med en eller flera blad
- Montering framför väggen

Perlan 140 Glas med 30 mm glasklämplatta väggmontering

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 80 kg
- För dörrblad i glas med 30 mm glasklämplatta
- Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 80 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
- Justerbara väggmonteringsvinklar jämnar ut ojämnheter i väggen och gör att man kan välja avståndsställning till väggen
- Precisionskullager i rullvagnen ger en mycket tyst gång när dörren skjuts
- Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Perlan 140 Glas med 30 mm glasklämplatta väggmontering

BESTÅR AV

SATS PERLAN 140 FÖR DÖRRBLAD I TRÄ

Skjutbeslagsystem för väggmontage och trädörrblad



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119337	EV1	500 mm	840 mm

Perlan 140 Glas med 30 mm glasklämplatta väggmontering



LÖPSKENA PERLAN 140

Löpskena för skjutbeslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142518	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128660	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128662	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135061	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135048	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135050	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135049	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135047	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142519	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135046	EV1

GOLVSTYRNING DÖRRBLAD I GLAS

Steglöst justerbar golvstyrning för glastjocklekar på 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (inställbar)	steglöst ställbar för glastjocklekar på 8-13,5 mm, med filtband för ljuddämpning på strukturerade glasytor, utan monteringsmaterial	120417	Silverfärgad	8 - 13,5 mm

SATS ÄNDSTYCKEN FÖR GLASKLÄMPLATTA 30 MM *

Ändkåpa för glasklämplatta 30, sats bestående av 2 stk.



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats ändstycken för glasklämplatta 30 mm	2 ändstycken för montering på dörrbladets utsida för att fästa den heltäckande täckkåpan och sidokåporna, krävs när kåpan sticker ut > 200 mm i sidan av glasklämplattan.	142373	8 - 12 mm

Perlan 140 Glas med 30 mm glasklämplatta väggmontering



SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM MED HELTÄCKANDE LOCK

Glasklämplatta 30 för dörrbladsvikter 80 kg med genomgående avbländning



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm med heltäckande lock	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, heltäckande, måttbeställd täckåpa och frontskydd, EV1 eller rostfrifärgat, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142368	8 - 12 mm

SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM MED TÄCKÅPA

Glasklämplatta 30 inklusive avbländning för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142366	Rostfrifärgad	8 - 12 mm
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142367	enligt RAL	8 - 12 mm
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM UTAN SKYDD

Glasklämplatta 30 för dörrbladsvikter upp till 80 kg utan avbländning



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm utan skydd	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142364	8 - 12 mm

Perlan 140 Glas med 30 mm glasklämplatta väggmontering



TILLBEHÖR

ÄNDSTOPP MED INSTÄLLBAR UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Inställbart ändstopp för Perlan skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Ändstopp med inställbar uppställningsfjäder	069274

UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Uppställningsfjäder för ändstopp Perlan 140



Beteckning	ID-nr
Uppställningsfjäder	064242

VINKELBUFFERT

Ändstopp för skjutdörrblad



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

Perlan 140 Glas med 30 mm glasklämplatta väggmontering



LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 50 g *	för upp till 30 skjutelement	133039

KLÄMINSATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM *

Klämbipack för glastjocklek 12,76 mm (1/2 inch)



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Kläminsats glasklämplatta 30 mm	för 2 glasklämplattor, för användning med 12,7 mm (1/2 inch) härdat säkerhetsglas	142634

SATS PERLAN SOFTSTOP MEDELLÅNG VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan Softstop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 900 till 1 290 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningsmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128877	900 mm	1290 mm

SATS PERLAN SOFTSTOP LÅNG VERSION, DÄMPNING I BÅDA RIKTNINGARNA, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop dämpning på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Perlan 140 Glas med 30 mm glasklämplatta väggmontering

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet dubbelsidig, 2 x ändstopp, 2 x utlösningmekanism med fästskruvar, 2 x hållarplatta standard	128891	1290 mm	1700 mm

SATS PERLAN SOFTSTOPDUO, MED DÄMPNING PÅ BÅDA SIDORNA

Perlan SoftStopDuo med dämpning på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan SoftStopDuo, med dämpning på båda sidorna, upp till 80 kg	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet dubbelsidig, 2 x ändstopp, 2 x utlösningmekanism med fästskruvar, 2 x hållarplatta standard	150071	750 mm	1290 mm

SATS SJÄLVHÄFTANDE VINKEL FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS *

Självhäftande vinkel i aluminium för laminerat säkerhetsglas och glasklämplatta 30



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats självhäftande vinkel för laminerat säkerhetsglas *	för användning på laminerat säkerhetsglas i kombination med glasklämplatta 30 mm, för 2 klämplattor, utan lim	142386

HANDRÄCKE KONFIGURERAT *

Stöthandtag - runt utförande för montering på dörrblad i glas




Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

Perlan 140 Glas med 30 mm glasklämplatta väggmontering



VÄGGMONTERINGSVINKEL DOLD PERLAN

Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	måttbeställd, för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130468	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	måttbeställd, för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130462	EV1

SATS PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 575 till 900 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128876	575 mm	900 mm

GOLVSTYRNING SATS GLASSTYRNING

Golvstyrning för skjutdörrblad i glas för glastjocklek 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (rostfritt stål)	För glas på 8, 10, 12 mm	134990	Rostfritt stål	8 - 12 mm

Perlan 140 Glas med 30 mm glasklämplatta väggmontering

KOMPLETT SATS KLIPSLOCK 100

Klipslock för täckning av Perlan beslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringsätt
Komplett sats klipslock 100	För vägg- och takmontering, heltäckande täckkåpa, konfigurerad enligt kundens önskemål	138098	Vägg, Innertak

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.