

Produktdatablad

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta väggmontering



Skjutbeslagsystem för glassdörrar med en dörrbladsvikt på 140 kg och 45 mm glasklämplatta och väggmontering

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- Starkt trafikerade skjutdörrar inomhus
- Bostäder, kontors- och konferenslokaler samt hotell
- Beslagsmontering i alla synliga områden
- Skjutdörrar med en eller flera blad
- Montering framför väggen

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta väggmontering

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 140 kg
- För dörrblad i glas med 45 mm glasklämplatta
- Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 80 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
- Justerbara väggmonteringsvinklar jämnar ut ojämnheter i väggen och gör att man kan välja avståndsställning till väggen
- Precisionskullager i rullvagnen ger en mycket tyst gång när dörren skjuts
- Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta väggmontering

BESTÅR AV

SATS PERLAN 140 FÖR DÖRRBLAD I GLAS

Skjutbeslagsystem för väggmontage och dörrblad i glas



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För väggmontering med dold väggmonteringsvinkel, glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Vid löpskenelängd 2050 mm Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskenelängd 2450 mm Perlan SoftStop dubbelsidig.	134860	Rostfrifärgad	575 mm	1000 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För väggmontering med dold väggmonteringsvinkel, glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Vid löpskenelängd 2050 mm Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskenelängd 2450 mm Perlan SoftStop dubbelsidig.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För väggmontering med dold väggmonteringsvinkel, glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Vid löpskenelängd 2050 mm Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskenelängd 2450 mm Perlan SoftStop dubbelsidig.	134861	Rostfrifärgad	900 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För väggmontering med dold väggmonteringsvinkel, glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Vid löpskenelängd 2050 mm Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskenelängd 2450 mm Perlan SoftStop dubbelsidig.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta väggmontering



TILLBEHÖR

ÄNDSTOPP MED INSTÄLLBAR UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Inställbart ändstopp för Perlan skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Ändstopp med inställbar uppställningsfjäder	069274

UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Uppställningsfjäder för ändstopp Perlan 140



Beteckning	ID-nr
Uppställningsfjäder	064242

VINKELBUFFERT

Ändstopp för skjutdörrblad



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta väggmontering



LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 50 g *	för upp till 30 skjutelement	133039

KLÄMINSATS GLASKLÄMPLATTA 45 MM *

Klämbipack för glastjocklek 12,76 mm (1/2 inch)



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Kläminsats glasklämplatta 45 mm *	för 2 glasklämplattor, för användning med 12,7 mm (1/2 inch) härdat säkerhetsglas	133022

SATS PERLAN DUOSYNC FÖR DÖRRBLAD I GLAS

Duosync - manuell drivenhet för dörrblad i glas



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek	Monterings sätt
Sats Perlan Duosync för dörrblad i glas	för synkronisering av dörrar med två dörrblad upp till 140 kg per blad, bestående av: 2 x brytrullar, 2 x medbringare glasklämplatta 45 mm, kuggrem 12,5 m, monteringsmaterial	139207	8 - 12.76 mm	Vägg, Innertak

SATS PERLAN SOFTSTOP MEDELLÅNG VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan Softstop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 900 till 1 290 mm



Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta väggmontering



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128877	900 mm	1290 mm

SATS PERLAN SOFTSTOP LÅNG VERSION, DÄMPNING I BÅDA RIKTNINGARNA, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop dämpning på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet dubbelsidig, 2 x ändstopp, 2 x utlösningmekanism med fästskruvar, 2 x hållarplatta standard	128891	1290 mm	1700 mm

SATS PERLAN SOFTSTOPDUO, MED DÄMPNING PÅ BÅDA SIDORNA

Perlan SoftStopDuo med dämpning på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan SoftStopDuo, med dämpning på båda sidorna, upp till 80 kg	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet dubbelsidig, 2 x ändstopp, 2 x utlösningmekanism med fästskruvar, 2 x hållarplatta standard	150071	750 mm	1290 mm

SATS SJÄLVHÄFTANDE VINKEL FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS *

Självhäftande vinkel i aluminium för laminerat säkerhetsglas och glasklämplatta 45



Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta väggmontering

Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats självhäftande vinkel för laminerat säkerhetsglas *	för användning på laminerat säkerhetsglas i kombination med glasklämplatta 45 mm, för 2 klämplattor, utan lim	133099

HANDRÄCKE KONFIGURERAT *


Stöthandtag - runt utförande för montering på dörrblad i glas



Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

VÄGGMONTERINGSVINKEL DOLD PERLAN

Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	måttbeställd, för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130468	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	måttbeställd, för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130462	EV1

SATS PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 575 till 900 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta väggmontering



GOLVSTYRNING SATS GLASSTYRNING


Golvstyrning för skjutdörrblad i glas för glastjocklek 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (rostfritt stål)	För glas på 8, 10, 12 mm	134990	Rostfritt stål	8 - 12 mm

SATS FRONTSKYDD KLIPSLOCK 100 *

Frontskydd för klipslock 100, smalt utförande



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Sats frontskydd klipslock 100 *	2 st., smal version, för användning utan distansvinkel	137869	enligt RAL
Sats frontskydd klipslock 100 *	2 st., smal version, för användning utan distansvinkel	137867	Rostfrifärgad
Sats frontskydd klipslock 100 *	2 st., smal version, för användning utan distansvinkel	137865	EV1

KOMPLETT SATS KLIPSLOCK 100

Klipslock för täckning av Perlan beslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringsätt
Komplett sats klipslock 100	För vägg- och takmontering, heltäckande täckkäpa, konfigurerad enligt kundens önskemål	138098	Vägg, Innertak

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.