

Produktdatablad

Perlan 140 Glas fast panel med 45 mm glasklämplatta



Skjutbeslagsystem för glassdörrar med 140 kg dörrbladsvikt och 45 mm glasklämplatta monterad på innertaket

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Starkt trafikerade skjutdörrar inomhus
- Bostäder, kontors- och konferenslokaler samt hotell
- Beslagsmontering i alla synliga områden
- Glasskjutdörrar med fast panel i glas med en eller två dörrblad
- Montering på innertaket

Perlan 140 Glas fast panel med 45 mm glasklämplatta



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 140 kg
- För dörrblad i glas med 45 mm klämplatta och fast panel i sidan
- Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 80 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
- Små golv- och sidoprofiler möjliggör stor utrymmesprofil för fast panel och glasskjutdörr
- Fast inglasning kan genomföras snabbt och enkelt med gummitätningar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Perlan 140 Glas fast panel med 45 mm glasklämplatta

BESTÅR AV

GOLVSTYRNING DÖRRBLAD I GLAS

Steglöst justerbar golvstyrning för glastjocklekar på 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (inställbar)	steglöst ställbar för glastjocklekar på 8-13,5 mm, med filtband för ljuddämpning på strukturerade glasytor, utan monteringsmaterial	120417	Silverfärgad	8 - 13.5 mm

TILLBEHÖR

ÄNDSTOPP MED INSTÄLLBAR UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Inställbart ändstopp för Perlan skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Ändstopp med inställbar uppställningsfjäder	069274

Perlan 140 Glas fast panel med 45 mm glasklämplatta



UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Uppställningsfjäder för ändstopp Perlan 140



Beteckning	ID-nr
Uppställningsfjäder	064242

VINKELBUFFERT

Ändstopp för skjutdörrblad



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 50 g *	för upp till 30 skjutelement	133039

KLÄMINSATS GLASKLÄMPLATTA 45 MM *

Klämbipack för glastjocklek 12,76 mm (1/2 inch)



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Kläminsats glasklämplatta 45 mm *	för 2 glasklämplattor, för användning med 12,7 mm (1/2 inch) härdat säkerhetsglas	133022

Perlan 140 Glas fast panel med 45 mm glasklämplatta



SATS HÖJDJUSTERING/TAKAVSTÅND STEGLÖS

Steglös höjdtjämnning för takmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats höjjustering/takavstånd steglös	6 st., steglös höjdtjämnning från 13 mm till 18 mm. För användning vid takmontering med klipslock 100/145 samt för allmän användning på ojämna tak	138099

SATS PERLAN DUOSYNC FÖR DÖRRBLAD I GLAS

Duosync - manuell drivenhet för dörrblad i glas



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek	Monterings sätt
Sats Perlan Duosync för dörrblad i glas	för synkronisering av dörrar med två dörrblad upp till 140 kg per blad, bestående av: 2 x brytrullar, 2 x medbringare glasklämplatta 45 mm, kuggrem 12,5 m, monteringsmaterial	139207	8 - 12.76 mm	Vägg, Innertak

SATS PERLAN SOFTSTOP MEDELLÅNG VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan Softstop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 900 till 1 290 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128877	900 mm	1290 mm

Perlan 140 Glas fast panel med 45 mm glasklämplatta



SATS PERLAN SOFTSTOP LÅNG VERSION, DÄMPNING I BÅDA RIKTNINGARNA, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop dämpning på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet dubbelsidig, 2 x ändstopp, 2 x utlösningmekanism med fästskruvar, 2 x hållarplatta standard	128891	1290 mm	1700 mm

SATS PERLAN SOFTSTOPDUO, MED DÄMPNING PÅ BÅDA SIDORNA

Perlan SoftStopDuo med dämpning på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan SoftStopDuo, med dämpning på båda sidorna, upp till 80 kg	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet dubbelsidig, 2 x ändstopp, 2 x utlösningmekanism med fästskruvar, 2 x hållarplatta standard	150071	750 mm	1290 mm

SATS SJÄLVHÄFTANDE VINKEL FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS *

Självhäftande vinkel i aluminium för laminerat säkerhetsglas och glasklämplatta 45



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats självhäftande vinkel för laminerat säkerhetsglas *	för användning på laminerat säkerhetsglas i kombination med glasklämplatta 45 mm, för 2 klämplattor, utan lim	133099

Perlan 140 Glas fast panel med 45 mm glasklämplatta



HANDRÄCKE KONFIGURERAT *

Stöthandtag - runt utförande för montering på dörrblad i glas



Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

GLASTÄTNING FÖR FAST PANEL PERLAN/LEVOLAN

Glastätning för fastfältprofil



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Glastätning för fast panel Perlan/Levolan	för glastjocklek på 8/10/12 mm	126869	Grå
Glastätning för fast panel Perlan/Levolan	för glastjocklek på 8/10/12 mm	158650	Svart

SATS PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 575 till 900 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 Glas fast panel med 45 mm glasklämplatta



GOLVSTYRNING SATS GLASSTYRNING

Golvstyrning för skjutdörrblad i glas för glastjocklek 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (rostfritt stål)	För glas på 8, 10, 12 mm	134990	Rostfritt stål	8 - 12 mm

KOMPLETT SATS KLIPSLOCK 100

Klipslock för täckning av Perlan beslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringssätt
Komplett sats klipslock 100	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa, konfigurerad enligt kundens önskemål	138098	Vägg, Innertak

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.