

Produktdatablad

Perlan 140 Glas Duosync med 30 mm glasklämplatta



Skjutbeslagsystem för dubbeldörrar i glas med synkron öppning och 80 kg dörrbladsvikt

ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- Starkt trafikerade skjutdörrar inomhus
- Bostäder, kontors- och konferenslokaler samt hotell
- Beslagsmontering i alla synliga områden
- Skjutdörrar med två dörrblad och synkron öppning
- Montering i innertak eller framför väggen

Perlan 140 Glas Duosync med 30 mm glasklämplatta

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 80 kg
- För dörrblad i glas med 30 mm glasklämplatta
- Kan användas redan vid mycket smala dörrbredder från 500 mm
- Med öppningsbredder upp till 2400 mm som ger stora, fria genomgångsbredder
- Lättinstallerad kuggrem för precis styrning
- Precisionskullager i rullvagnen ger en mycket tyst gång när dörren skjuts

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Perlan 140 Glas Duosync med 30 mm glasklämplatta

BESTÅR AV

GOLVSTYRNING DÖRRBLAD I GLAS

Steglöst justerbar golvstyrning för glastjocklekar på 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (inställbar)	steglöst ställbar för glastjocklekar på 8-13,5 mm, med filtband för ljuddämpning på strukturerade glasytor, utan monteringsmaterial	120417	Silverfärgad	8 - 13,5 mm

SATS ÄNDSTYCKEN FÖR GLASKLÄMPLATTA 30 MM *

Ändkåpa för glasklämplatta 30, sats bestående av 2 stk.



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats ändstycken för glasklämplatta 30 mm	2 ändstycken för montering på dörrbladets utsida för att fästa den heltäckande täckkåpan och sidokåporna, krävs när kåpan sticker ut > 200 mm i sidan av glasklämplattan.	142373	8 - 12 mm

Perlan 140 Glas Duosync med 30 mm glasklämplatta



SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM MED HELTÄCKANDE LOCK

Glasklämplatta 30 för dörrbladsvikter 80 kg med genomgående avbländning



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm med heltäckande lock	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, heltäckande, måttbeställd täckåpa och frontskydd, EV1 eller rostfrifärgat, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142368	8 - 12 mm

SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM MED TÄCKÅPA

Glasklämplatta 30 inklusive avbländning för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142366	Rostfrifärgad	8 - 12 mm
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142367	enligt RAL	8 - 12 mm
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM UTAN SKYDD

Glasklämplatta 30 för dörrbladsvikter upp till 80 kg utan avbländning



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm utan skydd	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142364	8 - 12 mm

Perlan 140 Glas Duosync med 30 mm glasklämplatta



SATS PERLAN 140 FÖR DÖRRBLAD I TRÄ

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas med en dörrbladsvikt upp till 140 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

SATS PERLAN DUOSYNC FÖR DÖRRBLAD I GLAS

Duosync - manuell drivenhet för dörrblad i glas



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek	Monterings sätt
Sats Perlan Duosync för dörrblad i glas	för synkronisering av dörrar med två dörrblad upp till 140 kg per blad, bestående av: 2 x brytrullar, 2 x medbringare glasklämplatta 45 mm, kuggrem 12,5 m, monteringsmaterial	139207	8 - 12.76 mm	Vägg, Innertak

LÖPSKENA PERLAN 140

Löpskena för skjutbeslagsystem



Perlan 140 Glas Duosync med 30 mm glasklämplatta



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142518	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128660	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128662	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135061	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135048	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135050	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135049	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135047	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142519	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135046	EV1

TILLBEHÖR

ÄNDSTOPP MED INSTÄLLBAR UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Inställbart ändstopp för Perlan skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Ändstopp med inställbar uppställningsfjäder	069274

VINKELBUFFERT

Ändstopp för skjutdörrblad



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

Perlan 140 Glas Duosync med 30 mm glasklämplatta

SATS HÖJDJUSTERING/TAKAVSTÅND STEGLÖS

Steglös höjdtjämnning för takmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats höjjustering/takavstånd steglös	6 st., steglös höjdtjämnning från 13 mm till 18 mm. För användning vid takmontering med klipslock 100/145 samt för allmän användning på ojämna tak	138099

HANDRÄCKE KONFIGURERAT *


Stöthandtag - runt utförande för montering på dörrblad i glas



Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

VÄGGMONTERINGSVINKEL DOLD PERLAN

Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	måttbeställd, för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130468	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	måttbeställd, för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130462	EV1

Perlan 140 Glas Duosync med 30 mm glasklämplatta

KOMPLETT SATS KLIPSLOCK 100

Klipslock för täckning av Perlan beslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringsätt
Komplett sats klipslock 100	För vägg- och takmontering, heltäckande täckkåpa, konfigurerad enligt kundens önskemål	138098	Vägg, Innertak

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.