

Produktdatablad

Perlan AUT-NT Glas med 30 mm glasklämplatta



Automatisering för Perlan på glasdörrar med en dörrbladsvikt
på upp till 80 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Skjutdörrsautomation för Perlan på lätta till medeltunga innerdörrar
- Lämpar sig särskilt för privatbostäder
- Glasskjuttdörrar med ett eller flera dörrblad
- Montering på väggen samt på innertaket med extra takmonteringsvinkel
- Ej för nödutrymningsvägar

Perlan AUT-NT Glas med 30 mm glasklämplatta

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- För automatisering av Perlan innerskjutdörrar med en dörrbladsvikt upp till max 80 kg
- Inställbara komfort- och säkerhetsfunktioner
- Inställbar maxhastighet upp till 0,3 m/s
- Skjutdörrsautomatik i lågenergiutförande enligt EN 16005

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Perlan AUT-NT Glas med 30 mm glasklämplatta

BESTÅR AV

GOLVSTYRNING DÖRRBLAD I GLAS

Steglöst justerbar golvstyrning för glastjocklekar på 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (inställbar)	steglöst ställbar för glastjocklekar på 8-13,5 mm, med filtband för ljuddämpning på strukturerade glasytor, utan monteringsmaterial	120417	Silverfärgad	8 - 13,5 mm

SATS ÄNDSTYCKEN FÖR GLASKLÄMPLATTA 30 MM *

Ändkåpa för glasklämplatta 30, sats bestående av 2 stk.



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats ändstycken för glasklämplatta 30 mm	2 ändstycken för montering på dörrbladets utsida för att fästa den heltäckande täckkåpan och sidokåporna, krävs när kåpan sticker ut > 200 mm i sidan av glasklämplattan.	142373	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT Glas med 30 mm glasklämplatta



SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM MED HELTÄCKANDE LOCK

Glasklämplatta 30 för dörrbladsvikter 80 kg med genomgående avbländning



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm med heltäckande lock	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, heltäckande, måttbeställd täckåpa och frontskydd, EV1 eller rostfrifärgat, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142368	8 - 12 mm

SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM MED TÄCKÅPA

Glasklämplatta 30 inklusive avbländning för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142366	Rostfrifärgad	8 - 12 mm
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142367	enligt RAL	8 - 12 mm
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM UTAN SKYDD

Glasklämplatta 30 för dörrbladsvikter upp till 80 kg utan avbländning



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm utan skydd	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142364	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT Glas med 30 mm glasklämplatta



SATS PERLAN 140 FÖR DÖRRBLAD I TRÄ

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas med en dörrbladsvikt upp till 140 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

LÖPSKENA PERLAN 140

Löpskena för skjutbeslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142518	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128660	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128662	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135061	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135048	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135050	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135049	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135047	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142519	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan AUT-NT Glas med 30 mm glasklämplatta



SATS PERLAN 140 FÖR DÖRRBLAD I TRÄ

Skjutbeslagsystem för väggmontage och trädörrblad



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119337	EV1	500 mm	840 mm

TILLBEHÖR

ARMBÅGSKONTAKT KFT

Armbågskontakt i plast med kapslingsklassning IP20 för aktivering av automaddörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
Armbågskontakt KFT	Mycket platt design, kapslingsklassning IP20	114077	rostfrifärgad	90 x 179 x 23 mm	Ytmontage
Armbågskontakt KFT	Mycket platt design, kapslingsklassning IP20	114078	Vit	90 x 179 x 23 mm	Ytmontage

VINKELBUFFERT

Ändstopp för skjutdörrblad



Perlan AUT-NT Glas med 30 mm glasklämplatta



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 50 g *	för upp till 30 skjutelement	133039

NÄTDEL PERLAN AUT-NT *

Strömförsörjning för styrning av Perlan NT



Beteckning	ID-nr
Nät del Perlan AUT-NT *	139994

SATS HÖJDJUSTERING/TAKAVSTÅND STEGLÖS

Steglös höjdtjämnning för takmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats höjjustering/takavstånd steglös	6 st., steglös höjdtjämnning från 13 mm till 18 mm. För användning vid takmontering med klipslock 100/145 samt för allmän användning på ojämna tak	138099

Perlan AUT-NT Glas med 30 mm glasklämplatta



SATS STYRNING MED KNAPP PERLAN AUT-NT

Styrning och knapp för Perlan AUT



Beteckning	ID-nr
Sats styrning med knapp Perlan AUT-NT	141151

HANDRÄCKE KONFIGURERAT *

Stöthandtag - runt utförande för montering på dörrblad i glas



Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

KUGGREM PERLAN AUT-NT / AUT 2

Drivkuggrem för automatiska skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Kuggrem Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

KUGGREM PERLAN AUT-NT / AUT 2 MÅTTBESTÄLLD

Drivkuggrem för automatiska skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Kuggrem Perlan AUT-NT / AUT 2 måttbeställd	141561

Perlan AUT-NT Glas med 30 mm glasklämplatta

GOLVSTYRNING SATS GLASSTYRNING

Golvstyrning för skjutdörrblad i glas för glastjocklek 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (rostfritt stål)	För glas på 8, 10, 12 mm	134990	Rostfritt stål	8 - 12 mm

KOMPLETT SATS KLIPSLOCK 100

Klipslock för täckning av Perlan beslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringsätt
Komplett sats klipslock 100	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa, konfigurerad enligt kundens önskemål	138098	Vägg, Innertak

SATS SJÄLVHÄFTANDE VINKEL FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS *

Självhäftande vinkel i aluminium för laminerat säkerhetsglas och glasklämplatta 30



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats självhäftande vinkel för laminerat säkerhetsglas *	för användning på laminerat säkerhetsglas i kombination med glasklämplatta 30 mm, för 2 klämplattor, utan lim	142386

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.