

Produktdatablad

Perlan 140 trä dold väggmonteringsvinkel



Skjutbeslagsystem för trä-, plast- eller metalledörrar med en dörrbladsvikt på 140 kg och dold väggmonteringsvinkel

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

- Starkt trafikerade skjutdörrar inomhus
- Bostäder, kontors- och konferenslokaler samt hotell
- Beslagsmontering i alla synliga områden
- För elegant rumsdesign
- Synligt fäste
- Skjutdörrar med ett eller två dörrblad

Perlan 140 trä dold väggmonteringsvinkel

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 140 kg
- För dörrbladsmaterial i trä, plast eller metall
- Perlan löpskena skruvas fast underifrån i väggmonteringsvinkeln och döljer på så sätt de annars synliga fästena i monterat skick
- Distansprofiler jämnar snabbt ut avståndet mellan löpskena och utstickande karm- eller fotlistprofiler
- Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 80 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
- Precisionskullager i rullvagnen ger en mycket tyst gång när dörren skjuts
- Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet
- Försänkbara hållarplattor möjliggör dörrinbyggnad med litet spaltavstånd mellan löpskena och dörrens överkant

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Perlan 140 trä dold väggmonteringsvinkel

BESTÅR AV

SATS PERLAN 140 FÖR DÖRRBLAD I TRÄ

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas med en dörrbladsvikt upp till 140 kg




Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Perlan 140 trä dold väggmonteringsvinkel



VÄGGMONTERINGSVINKEL DOLD PERLAN


Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	måttbeställd, för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130449	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	måttbeställd, för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130443	EV1

VÄGGMONTERINGSVINKEL DOLD PERLAN

Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringssätt
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130445	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130444	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130447	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130439	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130440	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130446	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130435	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130436	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130438	EV1	Vägg

LÖPSKENA PERLAN 140

Löpskena för skjutbeslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142518	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128660	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128662	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135061	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135048	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135050	Rostfrifärgad

Perlan 140 trä dold väggmonteringsvinkel

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135049	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135047	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142519	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135046	EV1

TILLBEHÖR

SATS UPPHÄNGNINGSSKENA FÖRSÄNKT

För infräsning i trädörrblad



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats upphängningsskena försänkt	2 st., för infräsning i träbladet, inklusive upphängningsskruvar och platt U-nyckel för höjdställning	138015

ÄNDSTOPP MED INSTÄLLBAR UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Inställbart ändstopp för Perlan skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Ändstopp med inställbar uppställningsfjäder	069274

UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Uppställningsfjäder för ändstopp Perlan 140



Beteckning	ID-nr
Uppställningsfjäder	064242

Perlan 140 trä dold väggmonteringsvinkel



VINKELBUFFERT


Ändstopp för skjutdörrblad



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

STOPP FÖR HELTÄCKANDE GOLVSTYRNING *

Buffert för golvintegrerade och genomgående golvstyrningar



Beteckning	ID-nr
Stopp för heltäckande golvstyrning	124655

SATS HELGLASSYSTEM ROSTFRITT STÅL PUNKTFÄSTE

Punkthållare i rostfritt stål för ESG-glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Sats helglassystem rostfritt stål punktfäste	2 st., borstade, för dörrblad i trä och glas 8-12 mm, inklusive 4 rampamuffar (trä) och monteringsmaterial för glas	127961	Rostfritt stål	8 - 12 mm

Perlan 140 trä dold väggmonteringsvinkel

SATS PERLAN SOFTSTOP MEDELLÅNG VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan Softstop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 900 till 1 290 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128877	900 mm	1290 mm

SATS PERLAN SOFTSTOP LÅNG VERSION, DÄMPNING I BÅDA RIKTNINGARNA, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop dämpning på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet dubbelsidig, 2 x ändstopp, 2 x utlösningmekanism med fästskruvar, 2 x hållarplatta standard	128891	1290 mm	1700 mm

SATS PERLAN SOFTSTOPDUO, MED DÄMPNING PÅ BÅDA SIDORNA

Perlan SoftStopDuo med dämpning på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan SoftStopDuo, med dämpning på båda sidorna, upp till 80 kg	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet dubbelsidig, 2 x ändstopp, 2 x utlösningmekanism med fästskruvar, 2 x hållarplatta standard	150071	750 mm	1290 mm

Perlan 140 trä dold väggmonteringsvinkel



HANDRÄCKE KONFIGURERAT *

Stöthandtag - runt utförande för montering på dörrblad i glas



Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

SATS PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 575 till 900 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128876	575 mm	900 mm

DISTANSPROFIL 10 MM FÖR DOLD VÄGGMONTERINGSVINKEL PERLAN 43 MM

Distansprofil för väggmontage för dörrbladstjocklekar upp till 43 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136679	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136711	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136712	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	konfigureras enligt kundens önskemål	136717	
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136680	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136716	Rostfrifärg ad
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136714	Rostfrifärg ad
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136715	Rostfrifärg ad



Perlan 140 trä dold väggmonteringsvinkel

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136713	Rostfrifärgad

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.