

Produktdatablad

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta takmontering



Skjutbeslagsystem för glassdörrar med en dörrbladsvikt på 140 kg och takmontering

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Starkt trafikerade skjutdörrar inomhus
- Bostäder, kontors- och konferenslokaler samt hotell
- Beslagsmontering i alla synliga områden
- Skjutdörrar med en eller flera blad
- Montering på innertaket

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta takmontering

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 140 kg
- För dörrblad i glas med 30 mm glasklämplatta
- Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 80 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
- Justerbar höjdutjämning nivellerar ojämnheter mellan innertak och löpskena
- Precisionskullager i rullvagnen ger en mycket tyst gång när dörren skjuts
- Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta takmontering

BESTÅR AV

SATS PERLAN 140 FÖR DÖRRBLAD I GLAS

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas och takmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För takmontering med glasklämplatta med enkla lock, upp till 140 kg bladsvikt	134844	Rostfrifärg ad	500 mm	1040 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För takmontering med glasklämplatta med enkla lock, upp till 140 kg bladsvikt	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För takmontering med glasklämplatta med enkla lock, upp till 140 kg bladsvikt	134833	EV1	500 mm	840 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För takmontering med glasklämplatta med enkla lock, upp till 140 kg bladsvikt	134845	Rostfrifärg ad	500 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För takmontering med glasklämplatta med enkla lock, upp till 140 kg bladsvikt	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För takmontering med glasklämplatta med enkla lock, upp till 140 kg bladsvikt	134843	Rostfrifärg ad	500 mm	840 mm

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta takmontering

SATS PERLAN 140 FÖR DÖRRBLAD I GLAS

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas och takmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För takmontering med glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskena 2450 mm på båda sidor.	134858	Rostfrifärg ad	900 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För takmontering med glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskena 2450 mm på båda sidor.	134857	Rostfrifärg ad	575 mm	1000 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För takmontering med glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskena 2450 mm på båda sidor.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För takmontering med glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskena 2450 mm på båda sidor.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

TILLBEHÖR

ÄNDSTOPP MED INSTÄLLBAR UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Inställbart ändstopp för Perlan skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Ändstopp med inställbar uppställningsfjäder	069274

UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Uppställningsfjäder för ändstopp Perlan 140



Beteckning	ID-nr
Uppställningsfjäder	064242

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta takmontering



VINKELBUFFERT

Ändstopp för skjutdörrblad



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 50 g *	för upp till 30 skjutelement	133039

KLÄMINSATS GLASKLÄMPLATTA 45 MM *

Klämbipack för glastjocklek 12,76 mm (1/2 inch)



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Kläminsats glasklämplatta 45 mm *	för 2 glasklämplattor, för användning med 12,7 mm (1/2 inch) härdat säkerhetsglas	133022

SATS HÖJDJUSTERING/TAKAVSTÅND STEGLÖS

Steglös höjdtjämnning för takmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats höjdtjämnning/takavstånd steglös	6 st., steglös höjdtjämnning från 13 mm till 18 mm. För användning vid takmontering med klipslock 100/145 samt för allmän användning på ojämna tak	138099

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta takmontering



SATS PERLAN DUOSYNC FÖR DÖRRBLAD I GLAS

Duosync - manuell drivenhet för dörrblad i glas



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek	Monterings sätt
Sats Perlan Duosync för dörrblad i glas	för synkronisering av dörrar med två dörrblad upp till 140 kg per blad, bestående av: 2 x brytrullar, 2 x medbringare glasklämplatta 45 mm, kuggrem 12,5 m, monteringsmaterial	139207	8 - 12.76 mm	Vägg, Innertak

SATS PERLAN SOFTSTOP MEDELLÅNG VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan Softstop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 900 till 1 290 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128877	900 mm	1290 mm

SATS PERLAN SOFTSTOP LÅNG VERSION, DÄMPNING I BÅDA RIKTNINGARNA, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop dämpning på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet dubbelsidig, 2 x ändstopp, 2 x utlösningmekanism med fästskrivar, 2 x hållarplatta standard	128891	1290 mm	1700 mm

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta takmontering

SATS PERLAN SOFTSTOPDUO, MED DÄMPNING PÅ BÅDA SIDORNA

Perlan SoftStopDuo med dämpning på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan SoftStopDuo, med dämpning på båda sidorna, upp till 80 kg	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet dubbelsidig, 2 x ändstopp, 2 x utlösningmekanism med fästskruvar, 2 x hållarplatta standard	150071	750 mm	1290 mm

SATS SJÄLVHÄFTANDE VINKEL FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS *

Självhäftande vinkel i aluminium för laminerat säkerhetsglas och glasklämplatta 45



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats självhäftande vinkel för laminerat säkerhetsglas *	för användning på laminerat säkerhetsglas i kombination med glasklämplatta 45 mm, för 2 klämplattor, utan lim	133099

HANDRÄCKE KONFIGURERAT *

Stöthandtag - runt utförande för montering på dörrblad i glas



Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

Perlan 140 Glas med 45 mm glasklämplatta takmontering

SATS PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 575 till 900 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128876	575 mm	900 mm

GOLVSTYRNING SATS GLASSTYRNING

Golvstyrning för skjutdörrblad i glas för glastjocklek 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (rostfritt stål)	För glas på 8, 10, 12 mm	134990	Rostfritt stål	8 - 12 mm

KOMPLETT SATS KLIPSLOCK 100

Klipslock för täckning av Perlan beslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringsätt
Komplett sats klipslock 100	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa, konfigurerad enligt kundens önskemål	138098	Vägg, Innertak

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.