

Produktdatablad

TSA 325 NT Manuell *



Manuellt karuselldörrssystem för tre- eller fyrflygliga dörrar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Tre- eller fyrflygliga dörrsystem
- Inner- och ytterdörrar med låg passeringsfrekvens
- Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
- Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
- Glasfasader med högsta anspråk på design
- Innerdiameter från 1800 till 3600 mm
- Lämpliga profilsystem är profilsystem med smala profiler och ISO- och monoglas, helglassystem (GGS) och integrerat helglassystem (IGG)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Ett lätt tryck med handen räcker för att rotera dörrbladet
- Förmånligare än automatisk dörrautomatik eftersom säkerhetsanordningar enligt EN 16005 inte behövs
- Precist avslut på dörrbladet med sidoväggarna
- Hög isoleringseffekt mot frånluft, väderpåverkan och buller
- Tillvalet varvtalsbegränsare reglerar varvtalet när det högsta gränsvarvtalet har nåtts
- Valfri positioneringsautomatik för tillbaka dörren till utgångsläget efter passering

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TSA 325 NT Manuell *
Manuell användning	Ja
Med varvtalsbegränsare (tillval)	Ja
Med positioneringsautomat (tillval)	Ja
Funktion Servo	Ja
Innerdiameter (min.)	1800 mm
Innerdiameter (max.)	3600 mm
För dörrsystem med treflygliga dörrar	Ja
För dörrsystem med fyrflygliga dörrar	Ja
Fri genomgångshöjd	3000 mm
Kranshöjd (min.)	75 mm
Utförande sidodelar	10 mm laminerat säkerhetsglas, 22 mm panelfyllning, 34 mm slät panel, Specialglas på förfrågan
Utförande takkonstruktion	Dammskyddstak med tråkåpa, Optisk plåtkåpa, Vattentätt tak med vattenutkast
Belysning	vid variant med yttertak
Golvbeläggning	golvmatta, dörrmatta enligt kundens önskemål



Luftridåanläggning	Elektrisk luftridå, Varmvattenluftridå, Möjligt beroende på takkonstruktion
Nattläsning anordning	Inomhus, Utomhus
Nattläsning typ	Manuell
Nattläsning modell	10 mm laminerat säkerhetsglas, 22 mm ISO-glas, 22 mm panelyllning, Specialglas på förfrågan
Låsning	Manuell, Stång, elektromekanisk
Horisontella eller vertikala dörrhandtag	Ja
Golvring	Ja
Undergolvautomatik	Ja
Armbågskontakt	Ja
Uppfyllande av standard	DIN 18650, EN 16005

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.