

Produktdatablad

Slimdrive SCR RC2 *



Perfekt kombination av design och kontrollerad säkerhet



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dörrsystem med dubbeldörrar
- Inner- och ytterdörrar med högsta säkerhetskrav
- Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
- Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
- Glasfasader med högsta anspråk på design
- Öppningsbredder från 800 till 2500 mm möjliga
- Dörrbladsvikter upp till max. 120 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Certifierat inbrottskydd enligt motståndsklass RC2 (Resistance Class)
- Funktionen RC2 är endast tillgänglig i driftsättet "natt" då dörren är låst med stänglåsning
- Utrustad med stänglåsning och förstärkta profilkomponenter
- Mycket tyst likströmsdrivenhet med lågt slitage och en höjd på endast 7 cm
- Systemet består av två automatiker som regleras separat
- 40 % större öppningsbredd än med linjära skjutdörrsautomatiker
- Många automatikvarianter och utrustningsalternativ
- Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
- Automatisk felidentifiering och loggning
- Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
- Integrerat batteri för nödöppning vid säkerhetsrelevanta fel, t.ex. strömavbrott
- Självrengörande rullvagn underlättar underhåll

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Slimdrive SCR RC2 *
Barriärfritt	Ja
Inställbar öppningshastighet (ventilation)	Ja
Inställbar stängningsfart	Ja
Öppningsbredd dubbeldörr	800 mm - 2500 mm
Fri genomgångshöjd	3000 mm
Kranshöjd (min.)	75 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr	120 kg
Dörrbladsvikt (max.) dubbeldörr	120 kg
Radie (min.)	1300 mm
Utförande rörligt dörrblad	10 mm laminerat säkerhetsglas, Specialglas på förfrågan

Utförande sidodelar	10 mm laminerat säkerhetsglas, Specialglas på förfrågan
Finish	Pulverbeläggning enligt RAL, Lättmetall eloxerad E6/EV1, Färgeloxering enligt mönster, Specialbeläggning på förfrågan
Utförande takkonstruktion	Optisk plåtkåpa, Vattentätt tak med vattenutkast
Belysning	vid variant med yttertak
Golvbeläggning	golvmatta, dörmatta enligt kundens önskemål
Luftridåanläggning	Möjligt beroende på takkonstruktion
Specialfunktioner på förfrågan	Ja
Användning	Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare TPS, styrning via fastighetsstyrteknik
Uppfyllande av standard	DIN 18650, EN 16005

TILLBEHÖR

GC 307+ *

Beröringsfri aktiveringskontakt för aktivering av automatiska dörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
GC 307+ (handpiktogram) *	Beröringsfri aktiveringskontakt för automatiska dörrar	195727	alpinvit	80 x 80 x 21 mm	Ytmontage
GC 307+ (WC-ikon) *	Beröringsfri aktiveringskontakt för automatiska dörrar / Lämpar sig för Powerturn, EMD och standardskjutdörrar	195751	alpinvit	80 x 80 x 21 mm	Ytmontage
GC 307+ (handpiktogram) *	Beröringsfri aktiveringskontakt för automatiska dörrar	193226	alpinvit	80 x 80 x 8 mm	Infällt montage
GC 307+ (WC-ikon) *	Beröringsfri aktiveringskontakt för automatiska dörrar / Lämpar sig för Powerturn, EMD och standardskjutdörrar	195750	alpinvit	80 x 80 x 8 mm	Infällt montage

SLUSSFUNKTION *

Förhindrar samtidig öppning av två bakom varandra liggande dörrar



Beteckning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
Slussfunktion *	109072	192 x 164 x 87 mm	Ytmontage, Infällt montage

AIR 30 *

Aktiv-IR-ljusknapp för fastfälsäkring av automatiska böjda skjutdörrar



MINIKNAPP SW *

Kan användas inom detaljhandeln för engångsöppning av automatiska dörrar för att personer ska kunna lämna byggnaden i driftsättet natt



Beteckning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringssätt
Miniknapp SW *	098861	Svart	20 x 20 x 11 x 22 mm	Infällt montage

DIGITAL PROGRAMOMKOPPLARE *

För tidsstyrd ändring av driftsätt på automatdörrar



VIPPKNAPP E2

Aktivering av alla automatdörrar från GEZE



Beteckning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringssätt
Vippknapp E2	094013	renvit matt	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Infällt montage

VIPPKNAPP LS 990

Aktivering av alla automatdörrar från GEZE



Beteckning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
Vipknapp LS 990	098396	Rostfritt stål	81 x 81 x 11 mm	Infällt montage

SERVICESCHNITTSTELLE

Snabbare diagnos och underhåll



Beteckning	ID-nr
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.