

Produktdatablad

GC GR för GC 338



Sensorglidskena Powerturn för GC 338 säkerhetssensor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Lämpar sig för slagdörrar med ett eller två dörrblad
- Passar GEZE automatikserie Powerturn
- För montering av sensorlister

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Speciell glidskena för montering av sensorlister
- Ser ut som en komponent och uppfyller därmed högsta krav på design
- Kan monteras vid smala dörrprofiler tillsammans med säkerhetskomponenterna
- Glidskena och sensor monteras på samma nivå och täcker på så sätt inte över några glassegment vid glasdörrar
- Kan även monteras i efterhand på befintliga dörrsystem
- Regnskydd kan fås som tillval

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	GC GR för GC 338
------------------	------------------

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅGÅENHET

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringsätt
GC GR för GC 338 Powerturn	För Powerturn/Powerturn F, montering på gångjärnssidan, armlängd 330 mm	157451	enligt RAL	Karmmontage gångjärnsida
GC GR för GC 338 Powerturn	För Powerturn/Powerturn F, montering på anslagssidan, armlängd 450 mm	157476	EV1	Karmmontage anslagssida
GC GR för GC 338 Powerturn	För Powerturn/Powerturn F, montering på anslagssidan, armlängd 450 mm	157477	enligt RAL	Karmmontage anslagssida
GC GR för GC 338 Powerturn *	För Powerturn/Powerturn F, montering på anslagssidan, armlängd 450 mm	157475	enligt RAL	Karmmontage anslagssida
GC GR för GC 338 Powerturn	För Powerturn/Powerturn F, montering på gångjärnssidan, armlängd 330 mm	157472	EV1	Karmmontage gångjärnsida
GC GR för GC 338 Powerturn	För Powerturn/Powerturn F, montering på gångjärnssidan, armlängd 330 mm	157450	EV1	Karmmontage gångjärnsida
GC GR för GC 338 Powerturn	För Powerturn/Powerturn F, montering på anslagssidan, armlängd 450 mm	157474	EV1	Karmmontage anslagssida
GC GR för GC 338 Powerturn	För Powerturn/Powerturn F, montering på gångjärnssidan, armlängd 330 mm	157473	enligt RAL	Karmmontage gångjärnsida

TILLBEHÖR

GC 338

Sensorlist med standbyläge för säkring av automatiska slag- och karuselldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Utgång	Driftspänning
GC 338 sensorlistpar 1200 mm	bestående av två kompletta sensorlister för säkring av svängområdet hos automatiska slag- och karuselldörrar enligt DIN 18650/EN 16005	142825	enligt RAL	Elektriskt relä	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlistpar 1500 mm	bestående av två kompletta sensorlister för säkring av svängområdet hos automatiska slag- och karuselldörrar enligt DIN 18650/EN 16005	142827	enligt RAL	Potentialfri reläkontakt	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlistpar 1500 mm	bestående av två kompletta sensorlister för säkring av svängområdet hos automatiska slag- och karuselldörrar enligt DIN 18650/EN 16005	142757	EV1	Elektriskt relä	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlistpar 1200 mm	bestående av två kompletta sensorlister för säkring av svängområdet hos automatiska slag- och karuselldörrar enligt DIN 18650/EN 16005	142219	EV1	Elektriskt relä	24 V DC +/-20%