

# Produktdatablad

## Flyttbar pendeldörr till manuellt skjutväggssystem – med smala profiler \*



Tillträdeselement vid stängda glasskiljeväggar

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Inomhus och skyddat område utomhus
- Valfri position i anläggningsfronten
- Kan användas upp till 3000 mm fri höjd
- Kan användas upp till 1100 mm elementbredd



# Flyttbar pendeldörr till manuellt skjutväggssystem - med smala profiler

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Horisontella och vertikala profiler för infattning av glas
- Enkelsäkerhetsglas ESG 10 mm plant på ena sidan
- Isolerglasdörr 22 mm, kan användas centrerat
- Elementvikt upp till 125 kg
- Kan kombineras med övriga elementtyper - med smala profiler
- Inåt- och utåtgående - pendelfunktion
- Självstängningsmekanism golvmonterad dörrstängare TS 550 NV

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Flyttbar pendeldörr till manuellt skjutväggssystem - med smala profiler

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.

\*

