

Produktdatablad

Pendeldörrar till manuellt skjutväggssystem – fast ansluten – IGG *



Avslutselement i rörliga glasskiljeväggar i IGG-design

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Inomhus och skyddat område utomhus
- Position på glasskiljeväggens parkering
- Kan användas för linjära axlar
- Kan användas upp till 3500 mm fri höjd
- Kan användas upp till 1250 mm elementbredd



Pendeldörrar till manuellt skjutväggssystem - fast ansluten - IGG

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Integrerad profil runt om för fixering av funktionsenheter
- Genomgående glasyta - ingen synlig profil
- För höga arkitektoniska krav på design
- ESG 6 mm eller 8 mm kan användas limmat på båda sidorna med profil
- Elementvikt upp till 125 kg
- Kan kombineras med övriga elementtyper
- Kan kombineras med golvlager eller golvmonterad dörrstängare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Pendeldörrar till manuellt skjutväggssystem - fast ansluten - IGG *

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.

*

