

Produktdatablad

TSA 395 Multi *



Automatiskt karuseldörrssystem med dubbeldörr med integrerad skjutdörr

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dörrsystem med dubbeldörrar
- Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
- Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
- Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
- Diameter från 3600 till 5400 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Obs: Produkten ovan kanske inte finns i ditt land. Kontakta din GEZE-handlare eller skriv till oss.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Variabel användning av dörrsystemet som karuselldörr eller skjutdörr
- Många utrustningsalternativ och ytor
- Robust och beprövad drivteknik
- Snabbt idrifttagande tack vare förkopplad och parametersatt sensorik
- Certifiering enligt EN 16005 förbereds

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TSA 395 Multi *
Helautomatiserad användning	Ja
Innerdiameter (min.)	3540 mm
Innerdiameter (max.)	5340 mm
Fri genomgångshöjd	2500 mm
Kranshöjd (min.)	500 mm
Utförande sidodelar	8 mm VSG
Utförande takkonstruktion	Optisk plåtkåpa, Vattentätt tak med vattenutkast
Belysning	vid variant med yttertak, enligt kundens önskemål
Golvbeläggning	golvmatta, dörmatta enligt kundens önskemål
Luftridåanläggning	Varmvattenluftridå, Elektrisk luftridå, på takkonstruktionen
Golvring	Ja
Armbågskontakt	Ja

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.