

# Produktdatablad

# Perlan 140 Glas



Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas och takmontage

## ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Starkt trafikerade skjutdörrar inomhus
- Bostäder, kontors- och konferenslokaler samt hotell
- Beslagsmontering i alla synliga områden
- Skjutdörrar med en eller flera blad
- Montering på innertaket



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 140 kg
- För dörrblad i glas
- Med dämpningsmekanism på ena eller båda sidorna
- Justerbar höjdtjämnning nivellerar ojämnheter mellan innertak och löpskena
- Precisionskullager i rullvagnen ger en mycket tyst gång när dörren skjuts
- Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Perlan 140 Glas
Dörrbladsmaterial	Enkelsäkerhetsglas (ESG-H), Laminerat säkerhetsglas (laminerat säkerhetsglas av enkelsäkerhetsglas)
Dörrbladsvikt (max.)	140 kg
Antal dörrblad	Enkeldörr
Dörrbredd (min.)	500 mm
Dörrbredd (max.)	1640 mm
Dörrbladshöjd (max)	3500 mm
Dörrbladstjocklek från	8 mm
Dörrbladstjocklek upp till	12.76 mm
Geometri löpskena	rak
EN 1670 korrosionsbeständighet	2 (enligt EN 1670: Klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög, klass 5 = utomordentligt hög)
EN 1527 permanent funktionsduglighet	100 000 testcykler
Monteringssätt	Vägg, Innertak
DIN-riktning	vänster/höger
Dämpningsmekanism	tillval
Klipsbara skydd	Fyrkantig
Manuell användning	Ja
Finish	eloxerad
Färg	EV1