

# Produktdatablad

# Brandskyddsadapter

# GC 342/GC 342+ \*



Krävs för dragning av anslutningskabeln  
gångjärnsida/anslagssida vid borrhålsdiametrar på 5 mm

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Tillbehör till laserscanner GC 342/GC 342+
- Fråga efter borrhållstånd från dörrtillverkaren vid brandklassade dörrar
- Kompatibel med GC 342+ när både denna och drivenheten monteras på anslagssidan
- GC 342 och GC 342+ kan kombineras om man kan avstå från aktiveringsfunktionen i GC 342+.

# Brandskyddsadapter GC 342/GC 342+



\*

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Instickbart gränssnittskretskort
- Master-slave-ersättningskabel för GC 342/GC 342+

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Brandskyddsadapter GC 342/GC 342+ \*

## VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GC 342 brandskyddsadapter *	Inklusive dörrförbindningskabel BS/BGS. Minskar den nödvändiga borrhålsdiametern från 10 mm till 5 mm	189384

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.