

# Produktdatablad

# Glidskena Boxer 12 mm

\*



Med en höjd på 12 mm och smal arm för standardfals

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Integrerad installation
- Monteringssituationer med snävt utrymme
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- För dörrar med smal överfalsning

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Mycket små mått: endast 12 mm höga och 20 mm breda
- Med fastskruvat glidblock
- Optimerad form för smal överfalsning av dörren

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Försäljningsnamn	Glidskena Boxer 12 mm *
Längd	440 mm
Bredd	20 mm
Höjd	12 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej

**VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING**

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Färg	Längd
Glidskena Boxer 12 mm *	med avsmalnande arm, höjd 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	Silverfärgad	440 mm
Glidskena Boxer 12 mm *	med avsmalnande arm, höjd 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	enligt RAL	440 mm

**TILLBEHÖR****FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRENSNING**

för Boxer 12 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för Boxer 12 mm-glidskena	129343

## MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

för Boxer 12 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för Boxer 12 mm-glidskena, justerbar uppställningskraft, ej förbikopplingsbar	129145

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.