

# Produktdatablad

## A4000--B 2POL \*



Elslutbleck med grundutrustning

### ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Standarddörrar
- Montering kan ske på vänster- och högerhängda dörrar samt lod- eller vågrätt
- Anslutning till lik- eller växelström



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Så gott som ljudlös öppning med ett klick vid likström
- Dubbelspoleteknik möjliggör ett större driftsspänningsområde
- Integrerad bipolär EMC-skyddsdiöd som skyddar anslutna elkomponenter mot backspänning
- Kompakt utförande
- Radielåskolv som kan justeras 3 mm i steg om 0,75 mm
- Säker frigivning av låskolven även under hög förlast
- Lättmonterade förmonterade anslutningsskruvar

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	A4000--B 2POL *
Mått	15.8 x 73.5 x 25 mm
DIN-riktning	vänster/höger
Inställningsposition x delningsmått	4 x 0.75 mm
Ingreppsdjup för fallkolv	4.5 mm
Monteringsläge vågrät/lodrät	Ja
Viloström	Nej
Arbetsström	Ja
Ersättningsstycke	Nej
Spänning momentkontakt (max. 1 min.)	48 V AC/DC +/- 15%
Spänning permanent drift	24 V AC/DC +/- 15%
Strömförbrukning	150 mA/24 V
Godkännande för rökskyddsörrar	Nej
Mekanisk upplåsning	Nej
Integrerad bipolär EMC-skyddsdiöd	Ja

### VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
Vector elslutbleck A4000--B *	Funktionsprincip: Arbetsström / Momentkontakt: 24–48 V AC/DC +/- 15 % / Beständighet för kontinuerlig drift: 24 V AC/DC +/- 15 % / Strömuttagning: 150 mA (vid 24 V) / Mått (B x H x D): 15,8 x 72,5 x 25 mm	190971	Röd	15.8 x 73.5 x 25 mm	vänster/höger

# A4000--B 2POL \*



---

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.