

Produktdatablad

A5000--F *



Elslutbleck med integrerad radiomodul

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Standard- och rökskyddsörrar
- Montering kan ske på vänster- och högerhängda dörrar samt lod- eller vågrätt
- Anslutning till lik- eller växelström



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Godkännande för rökskyddsörrar
- Dubbelspoleteknik möjliggör ett större driftsspänningsområde
- Integrerad bipolär EMC-skyddsdiode som skyddar anslutna elkomponenter mot backspänning
- Integrerad radiomodul för trådlös aktivering
- Kompakt utförande

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	A5000--F *
Mått	15.8 x 79.4 x 25.5 mm
DIN-riktning	vänster/höger
Inställningsposition x delningsmått	4 x 0.75 mm
Ingreppsdjup för fallkolv	6.5 mm
Monteringsläge vågrät/lodrät	Ja
Viloström	Nej
Arbetsström	Ja
Ersättningsstycke	Nej
Spänning momentkontakt (max. 1 min.)	12 V DC +/- 15%
Spänning permanent drift	12 V DC +/- 15%
Strömförbrukning	200 mA/12 V
Godkännande för rökskyddsörrar	Ja
Mekanisk upplåsning	Nej
Integrerad bipolär EMC-skyddsdiode	Ja
Teknik med dubbla spolar	Ja

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	DIN-riktning	Monteringsätt
Kompakt elslutbleck A5000--F	Funktionsprincip: Arbetsström / med integrerad radiomottagare / Beständighet för kontinuerlig drift: 12 V DC / Strömupptagning: 200 mA / Mått (B x H x D): 15,8 x 80 x 25,5 mm	144980	15.8 x 79.4 x 25.5 mm	vänster/höger	i dörrkarmen

A5000--F *



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.