

Produktdatablad

TS 5000 L SoftClose *



För överliggande dörrstängare med glidskena anlagssida EN 3-6 med individuellt inställbar stängningsfart vid en dörröppningsvinkel på 0-15°

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage anlagssida och karmmontage gångjärnsida

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslag/bromsande ändslagsfunktion justerbar framifrån med ventil
- Öppningsbromsen är justerbar framifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 L SoftClose *
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage anslagssida, Karmmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	120 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	287 mm
Bredd	47 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Slutlig stängningshastighet, inställbar	Ja
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Stängningskraft EN 3-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	191210	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

TS 5000 L SoftClose *



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Stängningskraft EN 3-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	191272	Rostfrifärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Stängningskraft EN 3-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	191211	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Stängningskraft EN 3-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	191209	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.