

Produktdatablad

TS 5000 L SoftClose *



Överliggande dörrstängare med glidskena för enkeldörrar upp till 1400 mm dörrbredd med tillslags-/bromsfunktion

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage anslagssida och karmmontage gångjärnsida



PRODUKTBESKRIVNING

Denna överliggande dörrstängare för enkeldörrar har en design med rena linjer. Den är godkänd för installation på brand- och rökskyddsörrar.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN3-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Tillslag/bromsande ändslagsfunktion justerbar framifrån med ventil
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 L SoftClose *
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1100 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Karmmontage gångjärnsida, Dörrbladsmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	120 °
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Slutlig stängningshastighet, inställbar	Ja
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej

BESTÅR AV

GLIDSKENA BG VÄGGMONTAGE TS 3/5000 L

Glidskena för väggmontage med arm, anslagssida



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena BG väggmontage TS 3/5000 L	Glidskena med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	189149	enligt RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Glidskena BG väggmontage TS 3/5000 L	Glidskena med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

GLIDSKENA TS 5000/3000, VERTIKALT INSTÄLLBAR *

Med höjdtjämnning +/- 2 mm och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdtjämnning +/- 2 mm, med arm	115191	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdtjämnning +/- 2 mm, med arm	115192	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLIDSKENA BG TS 5000/3000, VERTIKALT INSTÄLLBAR *

Med höjdtjämnning +/- 2 mm, med arm, anslagssida



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena BG TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdtjämnning +/- 2 mm, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	115194	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena BG TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdtjämnning +/- 2 mm, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	115193	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLIDSKENA TS 5000/3000

Standardglidskena med arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Axelförlängare
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	015695	vit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	000773	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	068221	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	014945	Rostfrifärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

GLIDSKENA BG TS 5000 / 3000

Standardglidskena med arm, anslagssida



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	025655	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	025656	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	029404	vit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	028732	Rostfrifärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 L SOFTCLOSE *

För överliggande dörrstängare med glidskena anslagssida EN 3-6 med individuellt inställbar stängningsfart vid en dörröppningsvinkel på 0-15°



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Stängningskraft EN 3-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	191210	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL (191272) *	Stängningskraft EN 3-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	191272	Rostfrifärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Stängningskraft EN 3-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	191211	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Stängningskraft EN 3-6, med öppningsbroms och integrerad slutlig stängningshastighet med steglös justering för bromsning av dörren (utan glidskena och arm)	191209	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

T-STOP GLIDSKENA BG TS 3000/5000

Med öppningsbegränsning och arm, anslagssida



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
T-Stop glidskena BG TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida	102368	enligt RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena BG TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida	102367	Rostfrifärgad	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena BG TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida	108482	vit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena BG TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida	102366	Silverfärgad	452.5 x 33 x 30 mm

T-STOP GLIDSKENA TS 3000/5000

Med öppningsbegränsare och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	108481	vit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102364	Rostfrifärgad	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102365	enligt RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102363	Silverfärgad	452.5 x 33 x 30 mm

TILLBEHÖR

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, böjd form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092943	Rostfritt stål polerat	337 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092944	Rostfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, kantig form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092938	Rostfritt stål polerat	298 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092939	Rostfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067726	vit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	072696	Rostfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067724	Silverfärgad	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	000756	enligt RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067725	mörkbrons	298 x 55 x 67.2 mm

MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och frånslagbar, förbikopplingsbar	071924

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena	069780

MONTERINGSMATERIAL

BORRMALL DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Borrmall dörrstängare	För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA BG

För standard-/Ecline-/T-Stop- och EFS-glidskena, anslagssida



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena BG	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	124684	enligt RAL
Montageplatta glidskena BG	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	124683	Silverfärgad

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

VINKELFÄSTE

för standardglidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	för standardglidskena	030033	mörkbrons
Vinkelfäste	för standardglidskena	028393	Rostfrifärgad
Vinkelfäste	för standardglidskena	025657	Silverfärgad
Vinkelfäste	för standardglidskena	025658	enligt RAL
Vinkelfäste	för standardglidskena	030034	vit RAL 9016

VINKELFÄSTE

För ECLine och T-Stop glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	För ECLine och T-Stop glidskena	115006	Silverfärgad
Vinkelfäste	För ECLine och T-Stop glidskena	115007	enligt RAL

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.