

Produktdatablad

TS 5000 EFS 3-6 KB



Överliggande dörrstängare med glidskena för enkeldörrar upp till 1400 mm dörrbredd med elektrisk freeswing-funktion i karmmontage gångjärnsida

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Karmmontage gångjärnsida
- Uppställningssystem med integrerad uppställningsfunktion med free-swing
- Barriärfria ingångar enligt DIN 18040

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN3-6
- Driftspänning 24 V DC
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Free-swing-funktionen gör att dörren kan passeras med liten kraftansträngning
- Komfortuppställningsfunktionen låser dörren i slutet av freeswing-området
- Extern rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 EFS 3-6 KB
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1400 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Karmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Ingångsspänning	24 V DC
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Freeswing-område	85 ° - 160 °
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Nej
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Elektrisk, för freeswing-funktion
Integrerad rökdetektor	Nej

BESTÅR AV

TS 5000 EFS KOMPLETT PACKAT

Överliggande dörrstängare med glidskena EN 3-6 med elektrisk freeswing-funktion



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 5000 EFS KB	Komplett packat, stängningskraft EN 3-6, karmmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion, med glidskena och arm med komfortuppställningsfunktion	155479	Silverfärgad	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Komplett packat, stängningskraft EN 3-6, karmmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion, med glidskena och arm med komfortuppställningsfunktion	162085	Rostfrifärgad	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Komplett packat, stängningskraft EN 3-6, karmmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion, med glidskena och arm med komfortuppställningsfunktion	155480	enligt RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm

TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

RSZ 7 *

Utkörbar rökdetektor för alla GEZE hållmagneter

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	185231	enligt RAL	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184196	Rostfrifärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	181025	Silverfärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184195	vit RAL 9016	230 V

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sats bestående av radiomodul GC 171 och trådlös takrökdetektor GC 172



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sats bestående av: 1 st. radiomodul GC 171 för trådlös utökning av GEZE uppställningssystem och 2 st. trådlösa takrökdetektorer GC 172	195524

GC 171 *

Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE radiomodul GC 171 *	för anslutning av trådlösa komponenter (radiorökdetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella stängningsknappar till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Modul radio GEZE GC 175 *	för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE uppställningssystem.	163068	Svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

GC 152 *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monteringsätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 153 *

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monteringsätt
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

RÖKDETEKTOR MED DETEKTORSOCKEL *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem med Fail-Safe-funktion enligt EN2535



Beteckning	ID-nr	Matningsspänning	Monteringsätt
Rökdetektor med detektorsockel *	192714	24 V DC	Innertak

GC 172

Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radorökdetektor GC 172	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

GC 173

Radiotemperaturgivare för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radiotemperaturgivare GC 173	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För standard-/Ecline-/T-Stop- och EFS-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	001512	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	104515	enligt RAL
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	129252	vit RAL 9016

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	059107	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	100044	enligt RAL

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.