

Produktdatablad

Stängningskropp TS

500 N EN3



Grundstomme för golvmonterad dörrstängare EN3

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Höger och vänster anslags- och pendeldörrar
- Anslags- och pendeldörrar med en dörrbredd upp till 950 mm och en vikt på 100 kg
- Dolt golvmontage

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Fast stängningskraft EN3
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Alla funktioner är justerbara ovanifrån och i monterat skick

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 500 N EN3
Användning på anslags-/pendeldörr	Anslagsdörr, Pendeldörr
Öppningsvinkel (max)	170 °
Dörrbredd (max.)	950 mm
Dörrbladsvikt (max.)	100 kg
DIN-riktning	vänster/höger
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Längd	278 mm
Bredd	82 mm
Höjd	42 mm
Inställningsområde ingjutningslåda längd	10 mm
Inställningsområde ingjutningslåda bredd	10 mm
Inställningsområde ingjutningslåda höjd	6 mm
Inställbar stängningskraft	Nej
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Nej
Integrerad öppningsbroms	mekaniskt fixerad
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Stängningseffekt från	170 °
Öppethållande av brandklassade dörrar	Nej
Uppställningsområde	85 ° - 120 °

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLIP

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	DIN-riktning	Uppställning
GEZE TS 500 N EN3 dörrstängare	Stängningskraft EN3, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	103086	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196