

# Produktdatablad

# TSA 355 Manuell \*



Manuellt karuselldörrssystem för tre- eller fyrflygliga dörrar

## ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

- Tre- eller fyrflygliga dörrsystem
- Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
- Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
- Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
- Diameter från 1740 till 3540 mm möjlig



## PRODUKTBESKRIVNING

Obs: Produkten ovan kanske inte finns i ditt land. Kontakta din GEZE-handlare eller skriv till oss.

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Valfri diameter, passagehöjd och yta
- Många utrustningsalternativ
- Enkel montering av dörrsystemet utan lyftverktyg
- Snabbt idrifttagande tack vare förkopplad och parametersatt sensorik

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TSA 355 Manuell *
Manuell användning	Ja
Med varvtalsbegränsare (tillval)	Ja
Funktion Break-out (BO)	Ja
Innerdiameter (min.)	1740 mm
Innerdiameter (max.)	3540 mm
För dörrsystem med treflygliga dörrar	Ja
För dörrsystem med fyrflygliga dörrar	Ja
Fri genomgångshöjd	3000 mm
Kranshöjd (min.)	200 mm
Utförande sidodelar	8 mm VSG
Utförande takkonstruktion	Optisk plåtkåpa, Vattentätt tak med vattenutkast
Belysning	vid variant med yttertak, enligt kundens önskemål
Golvbeläggning	golvmatta, dörmatta enligt kundens önskemål
Luftridånanläggning	Varmvattenluftridå, Elektrisk luftridå, Möjligt beroende på takkonstruktion
Nattlåsning anordning	Utomhus
Nattlåsning typ	Manuell
Nattlåsning modell	8 mm VSG
Låsning	Manuell
Horisontella eller vertikala dörrhandtag	Ja
Golvring	Ja

# TSA 355 Manuell \*



---

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.