

Produktdatablad

E 212 230 V *



Elektrolinjärdrift för automatisering av platta överljusöppnare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Automatisering av GEZE överljusöppnare OL 90 N, OL 95 och OL 320
- Naturlig ventilation i fasadområdet
- Inåtgående bottenhängda fönster
- Montering på trä-, plast- eller metallfönster
- Karmmontage

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Förmånlig och enkel motordriven lösning för aktivering av flera saxar
- Slimmad och diskret design som smälter in perfekt i fasaden
- Öppningsbredden kan regleras variabelt via slaglängden och kan ställas in behovsanpassat
- Lastfrånslag och integrerad gränsställare samt slag kan ställas in
- Kompletta förmonterade komponenter underlättar montering

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------------------|--|
| Försäljningsnamn | E 212 230 V * |
| Platsbehov på karm (min.) | Platsbehovet ska beräknas individuellt |
| Platsbehov på dörrblad (min.) | Platsbehovet ska beräknas individuellt |
| Tryckkraft | 1500 N |
| Dragkraft | 1500 N |
| Driftspänning | 230 V AC |
| Strömförbrukning | 0.2 A |
| Effektförbrukning | 50 W |
| Nominell drifttid | 25 % |
| Min. ledartvärsnitt | 1.5 mm ² |
| Driftstemperatur | -20 - 60 °C |
| Skyddsklass | IP42 |
| Typ av slagförkortning | Mekanisk |
| Ändlägesfrånslagning utkörd | Gränsställare |
| Ändlägesfrånslagning inkörd | Gränsställare |
| Överbelastningsskydd | Ja |
| KNX-kompatibel | Nej |
| Tippfönster INÅTGÅENDE karmmontage | Ja |

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Slag | Driftspänning |
|------------|--|--------|--------------|-------|---------------|
| E 212 R1 | 230 V med 1 relä, för gruppstyrning via 1 omkopplare | 020835 | EV1 | 70 mm | 230 V AC |
| E 212 R | 230 V med 2 reläer, för gruppstyrning via valfritt antal ventilationsknappar | 005428 | EV1 | 70 mm | 230 V AC |
| E 212 R1 | 230 V med 1 relä, för gruppstyrning via 1 omkopplare | 020839 | vit RAL 9016 | 70 mm | 230 V AC |
| E 212 R | 230 V med 2 reläer, för gruppstyrning via valfritt antal ventilationsknappar | 015435 | vit RAL 9016 | 70 mm | 230 V AC |
| E 212 R1 | 230 V med 1 relä, för gruppstyrning via 1 omkopplare | 020838 | enligt RAL | 70 mm | 230 V AC |
| E 212 R | 230 V med 2 reläer, för gruppstyrning via valfritt antal ventilationsknappar | 006683 | enligt RAL | 70 mm | 230 V AC |

TILLBEHÖR

INSTÄLLNINGSENHET E 212 R1 230 V

Inställningsenhet för idrifttagande av drivenheter på 230 V



| Beteckning | ID-nr | Färg |
|---|--------|------|
| Inställningsenhet för GEZE elektroinjärdrift E 212 R1 230 V | 026762 | Vit |

KOPPLINGSSTYCKE E 212 *

För koppling av E 212 med saxen OL 320



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|-----------------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| Kopplingsstycke för E 212 * | För koppling av E 212 med saxen OL 320 | 008800 | Silverfärgad | 40 x 22 x 22 mm |

SÄKERHETSSAX NR 35

För säkring av bottenhängda fönster



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|--------------------|--|--------|-------------|
| Säkerhetssax nr 35 | Lagerutförande Fixpack (10 st.), minsta bladshöjd 300 mm | 014499 | Förzinkning |

SÄKERHETSSAX NR 60

För säkring av bottenhängda fönster



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|-------------------|---|--------|-------------|
| Säkerhetsax nr 60 | Lagerutförande Fixpack (10 st.), minsta bladshöjd 700mm | 133814 | Förzinkning |

STÅNGKOPPLING OL 90 *

För koppling av E 212 med OL 90 N, OL 90 N fällning utåt och saxen OL 95 och för anslutning av två stänger



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.