

Produktdatablad

GC 172



Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Installation i kulturminnesmärkta byggnader utan ändring på byggnaden (ledningsdragnig)
- Komplettering eller utökning av befintliga anläggningar



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Enkel anslutning med radiomodul GC 171
- Enkelt underhåll tack vare lång batteritid på åtta år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	GC 172
Mått	110 x 110 x 70 mm
Omgivningstemperatur	-5 °C - 50 °C
Optisk driftstatusdisplay	Ja
Matningsspänning	3 V DC
Skyddsklass	IP20
Material	Plast
Monteringssätt	Innertak
Användningsområde	Inomhus

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅRAGNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radorökdetektor GC 172	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak