

Produktdatablad

GC 308 *



Radarrörelsedetektor med individuella
inställningsmöjligheter för aktivering av automatiska dörrar

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

- Aktivering av automatiska slag- och karuselldörrar
- Inner- och ytterdörrar

PRODUKTBESKRIVNING

Den bekvämaste och barriärfria åtkomsten till automatiska slagdörrar sker med radarsensorer. GC 308 R för automatiska slagdörrssystem och karusellörrar sätter här nya standarder tack vare kompakt form och förenklad driftsättning. Vår GC 308 är en riktningkänslig radarrörelsedetektor. Oberoende av den installerade produkten i sin miljö kan den installeras på alla typer av automatiska dörrar.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Individuella inställningsmöjligheter för tuffa omgivningsvillkor
- Konfiguration via knapp eller fjärrkontroll
- Kompakt utförande, passar profilhöjder på 7 cm
- En integrerad rörelsespårning registrerar även långsamma rörelser
- Funktionen för löpriktningsavkänning och nedtoning av tvärtrafik sänker energiförbrukningen i fastigheten
- Dörrens öppningsimpuls löser ut endast när det behövs

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	GC 308 *
Mått	120 x 50 x 50 mm
Teknik	Elektromagnetiska radarvågor
Driftspänning	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Driftström	100 mA
Utgång	Potentialfri reläkontakt
Skyddsklass	IP54
Typ av kabelanslutning	Systemstickkontakt
Längd anslutningskabel	2500 mm
Monteringshöjd (min.)	1800 mm
Monteringshöjd (max.)	4000 mm
Sändfrekvens	24.15 GHz
Vikt	120 g
Driftstemperatur	-20 - 55 °C
Luftfuktighet	0-95 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Utgång
GC 308 R radarrörelsedetektor *	Aktivering av automatiska automatiker	203605	rostfrifärgad	120 x 50 x 50 mm	Potentialfri reläkontakt
GC 308 R radarrörelsedetektor *	Aktivering av automatiska automatiker	203603	Svart	120 x 50 x 50 mm	Potentialfri reläkontakt
GC 308 R radarrörelsedetektor *	Aktivering av automatiska automatiker	203604	Vit	120 x 50 x 50 mm	Potentialfri reläkontakt

TILLBEHÖR

GC 308 TAKMONTERINGSSATS *

Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringssätt
GC 308 takmonteringssats *	Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket	203607	Svart	190 x 190 x 65 mm	Tak dolt liggande
GC 308 takmonteringssats *	Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket	203608	Vit	190 x 190 x 65 mm	Tak dolt liggande

GC 308 MONTAGEVINKEL *

För installation av sensorn direkt på innertaket



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringssätt
GC 308 montagevinkel *	För installation av sensorn direkt på innertaket	203609	Svart	120 x 67 x 45 mm	Innertak, Dörrpost

GC 308 RETROFIT INTERFACE *

För enkel och snabb kabeldragning av sensorn på dörrar med fördragna kablar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GC 308 Retrofit Interface *	För enkel och snabb kabeldragning av sensorn på dörrar med fördragna kablar. (1 FPE = 12 stk)	203627

GC 308 VÄDERKÅPA *

Skyddar sensorn vid installation utomhus



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringssätt
GC 308 väderkåpa *	Skydd mot nederbörd utomhus	203610	Svart	Utanpåliggande

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.