

Produktdatablad

GC 363+ *



Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar med tio inställbara konfigurationer av ljusridån

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Styrning och säkring av automatiska skjutdörrar
- Inner- och ytterdörrar
- Tuffa golvförhållanden, t.ex. reflekterande golv, golvmattor, metallskenor
- Monteringsmöjlighet på vägg eller innertak eller integration i taket

PRODUKTBESKRIVNING

Denna aktiv-IR-sensor säkrar farområdet vid skjutdörrar enligt EN 16005 / DIN 18650 och vid karusellörrar enligt EN 16005. Ett urval av tio ljusridåinställningar möjliggör en exaktare säkring i olika dörrsituationer. Det optimerade skåpet förhindrar att oönskade insekter tar sig in. Dessutom kan aktiv-IR-fönstret vid behov rengöras eller bytas ut i demonterat skick.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Radarrörelsedetektor med IR-ljusridå
- Tillförlitlig detektion upp till 3500 mm installationshöjd
- Tio inställbara konfigurationer av ljusridån utan ytterligare ljusprismor
- Kombinationen av styrning och säkring i en enhet ger enklare montering
- Funktionen för löpriktningsavkänning och nedtoning av tvärtrafik sänker energiförbrukningen i fastigheten
- Alla inställningar kan genomföras med fjärrkontroll
- Hjälpdioder som används för optimal positionering av den inre ljusridån framför dörrbladen vid idrifttagande

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	GC 363+ *
Mått	270 x 58 x 58 mm
Teknik	Elektromagnetiska radarvågor/aktiv infrarödstrålning
Antal aktiv-IR-sensorer	2
Driftspänning	12–24 V DC/AC
Driftström	125 mA
Utgång	Potentialfri reläkontakt
Skyddsklass	IP54
Typ av kabelanslutning	Systemstickkontakt
Längd anslutningskabel	2600 mm
Inställbarhet	med tryckknapp, med fjärrkontroll
Monteringshöjd (min.)	2000 mm
Monteringshöjd (max.)	3500 mm
Driftstemperatur	-25 – 55 °C
Luftfuktighet	0–95 % relativ, ej kondenserande
Uppfyllande av standard	EN 16005, DIN 18650

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Utgång
GC 363+ R *	Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar	203854	Svart	270 x 58 x 58 mm	Potentialfri reläkontakt
GC 363+ SF *	Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar	203856	Svart	270 x 58 x 58 mm	

TILLBEHÖR

TAKMONTERINGSSATS GC 363/GC 339

Monteringssats för montering av detektorn i innertaket



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Takmonteringssats GC 363/GC 339	Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket / Kompatibel med sensorerna GC 363+ /GC 339+	151254	Vit	360 x 83.3 x 20.5 mm
Takmonteringssats GC 363/GC 339	Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket / Kompatibel med sensorerna GC 363+ /GC 339+	151253	Svart	360 x 83.3 x 20.5 mm

VÄDERKÅPA GC 363/GC 339 *

Skyddar sensorn vid installation utomhus



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Väderkåpa GC 363/GC 339	Skydd mot nederbörd utomhus / Kompatibel med sensorerna GC 363+ /GC 339+	158250	Svart	309 x 73 x 73 mm

TAKMONTAGEVINKEL GC 363 *

För installation av sensorn direkt på innertaket



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringsätt
Takmontagevinkel GC 363 *	Kompatibel med sensorerna GC 363+	151256	Innertak, Dörrpost

BÅGFORMAD ADAPTER FÖR GC 363

För montering av sensorer på rundbågsskjutdörrar eller karuselldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Bågformad adapter för GC 363	Kompatibel med sensorerna GC 363+	151255	Svart

SMART DAISY CHAIN HUB *


Hubb för seriekoppling av upp till tre kombidetektorer GC 363+



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Smart Daisy Chain Hub *	Slag för seriekoppling av upp till tre skjutdörrssensorer. Kompatibel endast med sensorerna GC 363+ och GC 339+.	203860	blå

GRÄNSSNITT GC 363 S *

Instickbart gränssnittskretskort för seriekoppling av högst två självövervakade GC 363 SF-kombidetektorer



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringsätt
Gränssnitt GC 363 S *	Gränssnitt för seriekoppling av max. två GC 363+ SF resp. GC 363 SF kombidetektorer för varianterna FR-RWS, FR-LL och FR-DUO	151361	Integrerat



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.