

Produktdatablad

GC 339+ *



Skyddssensor för automatiska slagdörrar, karuselldörrar och böjda skjutdörrar samt fönster

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Säkring av automatiska skjutdörrar
- Automatiska skjutdörrar utan skyddsdörrblad för säkring av den sekundära stängningskanten
- Inner- och ytterdörrar
- Säkring av huvudstängningskanten och den sekundära stängningskanten på automatiserade fönster

PRODUKTBeskrivning

Denna aktiv-IR-sensor säkrar farområdet vid skjutdörrar enligt EN 16005 / DIN 18650 och vid karusell dörrar enligt EN 16005. Ett urval av tio ljusridåinställningar möjliggör en exaktare säkring i olika dörrsituationer. Det optimerade skåpet förhindrar att oönskade insekter tar sig in. Dessutom kan aktiv-IR-fönstret vid behov rengöras eller bytas ut i demonterat skick.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Tillförlitlig detektion upp till 3500 mm installationshöjd
- Tio inställbara konfigurationer av ljusridån utan ytterligare ljusprismor
- Enkelt idrifttagande via matrisdisplay
- Hjälpdioder som används för optimal positionering av den inre ljusridån framför dörrbladen vid idrifttagande
- Ingen risk för kläm- och skärskador vid kanterna på automatiserade fönster
- Alla inställningar kan genomföras med fjärrkontroll

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	GC 339+ *
Mått	209 x 58 x 47 mm
Teknik	Aktiv infrarödstrålning
Antal aktiv-IR-sensorer	2
Driftspänning	12–24 V DC/AC
Driftström	125 mA
Utgång	Potentialfri reläkontakt
Skyddsklass	IP54
Typ av kabelanslutning	Systemstickkontakt
Längd anslutningskabel	2600 mm
Inställbarhet	med tryckknapp, med fjärrkontroll
Monteringshöjd (min.)	2000 mm
Monteringshöjd (max.)	3500 mm
Driftstemperatur	-25 - 55 °C
Luftfuktighet	0–95 % relativ, ej kondenserande
Uppfyllande av standard	EN 16005, DIN 18650

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Utgång
GC 339+ *	Skyddssensor för automatiska dörrar	203858	Svart	209 x 58 x 47 mm	Potentialfri reläkontakt

TILLBEHÖR

TAKMONTAGEVINKEL GC 339

För installation av sensorn direkt på innertaket



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Takmontagevinkel GC 339	Kompatibel med sensorerna GC 339+	153568	Svart

TAKMONTERINGSSATS GC 339, KORT *

Monteringssats för montering av detektorn i innertaket



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Takmonteringssats GC 339, kort *	Kompatibel med sensorerna GC 339+	200682	Svart	254 x 60 x 3 mm

BÅGFORMAD ADAPTER FÖR GC 339

För montering av sensorer på rundbågsskjutdörrar eller karuselldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Bågformad adapter för GC 339	Kompatibel med sensorerna GC 339+	151540	Svart	209 x 58 x 10 mm

TAKMONTERINGSSATS GC 363/GC 339

Monteringssats för montering av detektorn i innertaket



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Takmonteringssats GC 363/GC 339	Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket / Kompatibel med sensorerna GC 363+ /GC 339+	151254	Vit	360 x 83.3 x 20.5 mm
Takmonteringssats GC 363/GC 339	Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket / Kompatibel med sensorerna GC 363+ /GC 339+	151253	Svart	360 x 83.3 x 20.5 mm

VÄDERKÅPA GC 363/GC 339 *

Skyddar sensorn vid installation utomhus



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Väderkåpa GC 363/GC 339	Skydd mot nederbörd utomhus / Kompatibel med sensorerna GC 363+ /GC 339+	158250	Svart	309 x 73 x 73 mm

SMART DAISY CHAIN HUB *

Hubb för seriekoppling av upp till tre kombidetektorer GC 363+



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Smart Daisy Chain Hub *	Slag för seriekoppling av upp till tre skjutdörrssensorer. Kompatibel endast med sensorerna GC 363+ och GC 339+.	203860	blå

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.